

A3 sort/hvitt MFP som er tilpasset dine fremtidige behov

MX-M2630

Gir de ansatte den fordel de trenger for å holde seg produktive



- Print, kopi, skann, arkivere
- Papirkapasitet: Std 650 maks 6300 ark
- Print Release funksjonen gir brukerne mulighet til å sende og lagre dokumenter på en av MFP'ene for autentisering og utskrift fra en hvilken som MFP i nettverket *1
- Kort oppvarmingstid bidrar til å redusere energiforbruket og øke produktiviteten
- Sider per minutt: 26 svart/hvit
- 7-tommers LCD berøringsskjerm med enkelt brukergrensesnitt, gjør det mulig å intuitivt navigere i MFP-funksjoner. Skjermen kan tiltes i ønsket stilling og hver enkel meny kan programmeres til å være mest mulig hensiktsmessig, basert på brukerønske
- Valgfri enkel pålogging gir tilgang til offentlige skylagringstjenester
- Valgfri OCR lar brukerne konvertere skannede dokumenter til redigerbare MS Office-filer (pptx, xlsx, docx) og søkbare PDF filer

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet, svart/hvit sider pr. minutt (A4)	26
Hastighet, svart/hvit sider pr. minutt (A3)	15
Papirstørrelse: Min-Max	A5 - A3W
Papirvekt (g/m ²)	60 - 300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmningstid (sek)	14
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Harddisk	OPT
Harddisk kapasitet (GB)	500
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	1,84
Mål (B x D x H) (mm)	608 x 650 x 834
Vekt (kg)	64

DOKUMENTATER

Originalkapasitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	OPT
Arkiveringskapasitet - hovedmappe og egne mapper (sider)	20.000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10.000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsskapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid (sec)	3
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Overføringsoppløsning	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Grupperesendning	500

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	OPT
---------------------------------	-----

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A3
Tid til førstekopi, svart/hvit (sek)	3,5
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Skann oppløsning, svart/hvit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Skann oppløsning, farge (dpi)	600 x 600
Skriver oppløsning (dpi)	600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	2
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10

SKANNER

Nåttverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nettverksnett	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	600 x 600, 9,600 x 600
Nåttverksskrivere (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Støttede operativsystems tilvalg	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Nettverksprotokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tilbehør	STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	500 - 3000
Stiftekapasitet (ark) Max	65
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 6 % dekk)	40000
---------------------------	-------

