

NEC VT59EDU



- **Luminans: 1500 ANSI lumens**



NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	3 x 1,52 cm (0,6") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	150 W DC (120 W DC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (4000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	1500 ANSI lumens (1100 ANSI lumens Eco mode)
Kontrast ¹	600:1
Linse	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	53 / 762
Projeksjonsavstand [m]	0,7 – 11,1
Projeksjonsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1152 x 870 (Mac 21") komprimert
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x RCA stereo
PC-styring	Inngang: 1 x Mini Din 8 pin (bøsning)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 1 (mono)
Zoom justering	Manuell / Manuell
Fordeler	Brukerlogo som opsjon; Fargemanagement; Hjelpfunksjon; Manuell veggfargekorrektur; Manuell, vertikal trapeskorrektur (V= ±30°); Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-off- funksjon; RS-232 styring; Signaltone ved kildeskifte; Støtter Windows Vista Network Functions; Vidvinkelobjektiv
Fjernkontroll	Type RD-427E; Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Freeze funksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	309 x 112 x 258 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	2,8
Strømtilførsel	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	205 maks. / 9 Stand-by mode
Støy [dB (A)]	25 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	3 years warranty, 3 years no quibble lamp warranty
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-427E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (4,5 m); Bæreveske; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdereinneføring for tak (VT80CM); Mus receiver (NP01MR); Reserverlampe (VT80LP)



www.nec-display-solutions.no

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com