

Desktop displays

# MULTISYNC E244F



Prioritering av brukerkomfort og levering av pålitelig ytelse, E-serien er en perfekt løsning for hjemmekontoret og små til mellomstore bedrifter.

- Kostnads- og tidsbesparende drift – basert på en intuitiv OSD-design som gjør oppsettet enklere.
- Ergonomisk – full høydejustering (120 mm), sving-, tilt- og dreiefunksjon sikrer perfekt individuell arbeidsplassoppsett.
- Svart og hvit fargeversjoner – hvit anses å redusere inntrykket av tunnelsyn når den plasseres foran en hvit bakgrunn, som kontorvegger.
- Sikring av brukerens velvære – innebygd Low Blue Light-teknologi filtrerer ut farlige blå lysutslipp mens Flicker-Free-teknologi eliminerer bakgrunnsbelysningens flimmer, og beskytter dermed brukernes
- Best i form og funksjon – fremtidssikker design med 3-sidig ultratynn ramme, tilgjengelig i svart eller hvit, som kompletterer en frisk profesjonell kontorsinteriør.

# Spesifikasjoner

[AVSpecificationPanelTechnology]	VA TFT with W-LED backlight
[AVSpecificationAspectRatio]	16:9
[AVSpecificationBrightnessCdM]	250
[AVSpecificationContrastRatio]	3000:1
[AVSpecificationPixelPitchMm]	0,249
Response Time (typ.) [ms]	6
Screen Tilt [°]	[-5-to-25]
Height adjustable stand [mm]	120
Screen Swivel [°]	[-170-to-170]
Screen Rotate [°]	[-90-90]
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	541
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	501
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	233
Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode
Ecological Standards	[rohs-compliant]
[AVSpecificationProductWeightWithoutStandKg]	4
[AVSpecificationProductWeightWithStandKg]	6
<b>Tilbehør</b>	
Shipping Content	[power-cable], [displayport-cable], [setup-guide]
Digital	DisplayPort, HDMI
Analog	D-sub 15 pin
Rammestørrelse (V/H) mm	3
Rammestørrelse (N) mm	17
Power Supply	Integrated Power Supply

[AVSpecificationColourVersions]	[black-front-bezel], [black-back-cabinet], [white-front-bezel], [white-back-cabinet]
Cable Management	True
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	[1w-1w-de-activateable], [headphone-jack]
Safety & Ergonomics	ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, RoHS, TCO 9.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE, EnergyStar 8.0, Flicker-free
[AVSpecificationWarranty]	[3-years-warranty-incl-backlight]
[AVSpecificationOperatingTempC]	5 - 35
[AVSpecificationStorageTempC]	-10 - 60
[AVSpecificationStorageHumidityMin]	10
[AVSpecificationStorageHumidityMax]	85
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	[05-eco-standby]
[AVSpecificationMountingVesaMm]	100 x 100
[AVSpecificationKensingtonLock]	True
[AVSpecificationScreenSizeInch]	22
Colours [Mio.]	16
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

