

## NEC MultiSync® LCD1990SX




**Høykvalitets 19 tommers profesjonell LCD monitor for CAD/CAM, DTP, finans-markedet og medisinske sektorer med fremragende egenskaper og fordeler for ergonomi og økonomi.**

- Høykvalitet PVA TFT-display
- Innovative funksjoner som f.eks. AmbiBright, AutoBright, TileMatrix og TileComp eller OverDrive
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (150 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Meget lønnsom gjennom reduserte totale driftskostnader (TCO). Forlenget levetid med flere energisparende funksjoner som f.eks. sensor for omgivelseslys, øko-modus, Power Off 'timer' og tidsstyringsprogrammering
- Fantastiske funksjoner. Som f.eks. QuickRelease fot, CableComp, ColorComp, OSD KeyGuide eller selvdiagnostikk

**see more.**

NEC Display Solutions

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel teknologi                          | PVA TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skjermstørrelse [inch/cm]                | 19,0 / 48,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pixel helling [mm]                       | 0,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Synsvinkel [°]                           | 178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrastforhold for detaljer (type)      | 1500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luminans (type) [cd/m²]                  | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responstid (type) [ms]                   | 8 (grå til grå), 20 (14 hvit / svart; 6 svart / hvit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farger [mil.]                            | 16,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Horisontal synkfrekvens [kHz]            | 31,5 - 81,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vertikalfrekvens [Hz]                    | 50,0 - 85,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Optimal bildeoppløsning                  | 1280 x 1024 ved 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oppløsning støttet                       | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konnektorer                              | Digital: x DVI-D; Digital/ analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plug & Play                              | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Justeringsfunksjoner                     | Avansert brukermeny; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Brukermeny; Direkteknapper; Ekspansjonsmodus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; On-Screen-Display (OSD) sperring; Programmerbar 12-bit LUT; Skarphet; Språkvalg; Svartnivå                                                                                                                                                                                   |
| Sikkerhet og ergonomi                    | EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/energimerke; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merke; PSB; RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strømkrav i modus [W]                    | 28 (Eco mode 1); 39 (maks.); 23 (Eco mode 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stand-by modus [W]                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strømtilførsel                           | 100-120 V/220-240 V; 0,63 A/0,27 A; intern strømforsyning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]     | +5 til +35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]      | 30 til 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VESA kopling [mm]                        | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm] | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skjermhelling / Sving [°]                | -5 til +30 / -170 til +170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensjoner (B x H x D) [mm]             | 402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (Landskapmodus)<br>Uten stativ: 402,30 x 330,30 x 80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skråskjær bredde [mm]                    | 12 venstre/høyre; 13,6 (topp og bunn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vekt [kg]                                | 8,4; Uten stativ: 5,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabelforvaltning                         | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kensington sikkerhetslås                 | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fordeleer                                | AmbiBright; ambix3™; Auto kontrast; Auto svart nivå; AutoBright; AutoBrightness; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); CableComp; CableComp med synk. kontinuitetsregistrering; ColorComp; DDC-CI; Direkte skarphet og kontrast; Hurtigtutløselig stativ.; Justerbart strøm-indikator (farge og nivå); Klokke med 'timer' funksjon; NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; Overdrive; RapidMotion; Rask responstid; Selvdiagnostikk; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows XP; Økonomi moduser ("Eco") |
| Lydfunksjoner                            | Opsjon: MultiSync® Soundbar 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fargeversjoner                           | Sølv front, hvit kabinet<br>Svart front, svart kabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innhold                                  | Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel DVI-A - VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garanti                                  | 3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96