

NEC MultiSync® LCD3090WQXi



Innovativ avanceret LCD widescreen skærm med enestående features og ergonomiske og økonomiske fordele.

- Overvågning af enhver situation og enhver applikation vha. de alsidige features som f.eks. AmbiBright, AutoBright, TileMatrix eller HDCP support
- ErgoDesign®: Højdejusterbar holder (190 mm) med 90° drejefunktioner
- Bedste økonomi og reducerede samlede omkostninger ved ejerskab med mange features som f.eks. EcoModes, Scheduler, Power Off timer, OSD KeyGuide
- Specielle features som f.eks. CableComp, ColorComp eller X-light® Pro

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Skærmteknologi	H-IPS (Horizontal IPS)
Skærmstørrelse [tommer/cm]	29,8 / 75,6
Farveskala (Størrelsessammenligning, typ.)	102% NTSC
Pixelafstand [mm]	0,251
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold (typ.)	1000:1
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]	350
Responstid (typ.) [msek.]	6 (grå-til-grå), 12 (6 hvid/sort, 6 sort/hvid)
Farver [mio.]	16,77
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 98,7 (digital) / 24,0 - 93,8 (analog)
Vertikal frekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal opløsning	2560 x 1600 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Stik	Digital: 1 x DVI-D; Digital/analog: 1 x DVI-I
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID-standard; VESA DDC2B
Justeringsfunktioner	Automatisk justering; Avanceret brugermenu; Avanceret NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Farvetemperaturstyring; Finjustering (analog); Genvestaster; Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; OmniColor™: sRGB og 6-akset farvestyring; OSD-spærring; Skarphed; Skærminformation; Sortniveau; Udvidelsesfunktion; Valg af sprog
Sikkerhed og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; TÜV Ergonomi; TÜV GS; C-tick; GEEA-energimærke; FCC klasse B; PCT/ Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel-fejlklasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mærke; PSB; RoHS
Strømkraft i tændt tilstand [W]	143 (typ.); 117 (Eco Mode 1); 94 (Eco Mode 2)
Stand-by modus [W]	1
Strømforsyning	100-120 V/220-240 V; 1,76 A/0,77 A; Intern strømforsyning
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +35
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	30 til 80
VESA-montering [mm]	100 x 100; 200 x 100
ErgoDesign®: højdejusterbar fod [mm]	190 (funktionen Liggende)
Vipning af skærm / Drejefunktion [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Mål (B x H x D) [mm]	687,3 x 478,6 - 668,6 x 342,8 (funktionen Liggende) Uden fod: 687,30 x 446,80 x 126,00
Bezel-bredde [mm]	22
Vægt [kg]	19,1; Uden fod: 14,40
Kabelstyring	Ja
Kensingtonlås	Ja
Fordele	16:10 bredformat; AmbiBright; ambix3™; AutoBright; Automatisk kontrast; Automatisk lysstyrke; Automatisk sortniveau; Avanceret NTAA (Non-Touch- Auto-Adjustment); CableComp med Sync Continuity Detection; ColorComp; DDC-CI; Direkte lysstyrke og kontrast; Fod og håndtag med quick-release-funktion; GammaComp (12 bit referencetabel) og 12 bit gammakorrektion; Justerbar strømindikator (farve og lysstyrke); Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akset farvestyring; Overstyring; Rapid Response-teknologi; RapidMotion; Realtidur med planlægningsfunktion (tænd/sluk-timer); Selvdagnostik; TileComp; TileMatrix; TORO™Design; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour); Økoindstillinger
Audiofunktioner	Ekstraudstyr: MultiSync® Soundbar 90
Farveversioner	Sølvfront; hvidt bagkabinet Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Pakkens indhold	Skærm; Strømkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel DVI-A - VGA; CD-ROM; Oversigt over salgsafdelinger; Brugervejledning
Garanti	3 års garanti, også på bagbeholdning



www.nec-display-solutions.com

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com