


NEC MultiSync UN552V



- Enkel installering – sett uanstrengt opp veggskjermen med Auto TileMatrix og kalibrering rett ut av esken. Spar tid ved å koble til bruksklare forhåndsinnstillinger for forhåndsdefinerte bruksscenarie
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av relevante visuelle parametere gir tilgang til full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige
- Levende og konsekvente farger – forvent fargegjengivelse som føles naturlig, med IPS panelteknologi. S-IPS-panelet sikrer at perfekt synlighet opprettholdes også ved ekstreme visningsvinkler.
- Sikker pålitelighet og lang levetid for videovegger – unikt varmegjæddingssystem fra NEC gjør det mulig for brukeren å overvåke og styre varmen inne i skjermen.
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar innsats mens du administrerer alle tilkoblede NEC-enheter fra en sentral plassering ved å bruke programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	S-IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	1920 x 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm)	55 / 138.8
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	> 1700:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Pixelstigning (mm H/V)	0.630
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	315
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Content	Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPEKIFIKASJONER

Special Characteristics

Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function

24/7 Driftssertifisert

Begrenset produsentgaranti (år)

Datamaskininngang- Plug and Play

Skapfarge

Colour Versions

-
- 3
-
- Black
- Black Front Bezel, Black Back Cabinet

VEKT OG MÅL

Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,213.4 x 684.2 x 103.8
Produktvekt uten stand (Kg)	25.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Kompositt	1
Audio 3,5 mm jack	2

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	2
USB	5

