

Laserprinter med skanner - Farge A4

MX-C300W



The MX-C300W is a 4-in-1 colour MFP that offers a host of productivity features and functionality required by any SOHO, small workgroup and mid or large offices that require a desktop or cabinet-top MFP.

- Print, Copy, Scan, Fax
- Pages per minute: 30 B/W, 30 Colour
- Paper capacity: Std 300 Max 800 sheets
- A4 Desktop MFP with a compact and smart design
- High quality printing at 600 x 600 dpi
- Standard Reversing Single Pass Feeder (RSPF)
- USB port for easy scan to USB memory and USB direct print
- Wireless LAN as standard

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	30
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	30
Papirstørrelse: min.	A6R
Papirstørrelse: maks	A4R
Papirvekt : min. (g/m ²)	60
Papirvekt: maks (g/m ²)	200
Papir kapasitet: Standard (ark)	300
Papir kapasitet: Max (ark)	800
Oppvarmingstid (sek)	29
Standardminne:maks (MB)	512
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	429
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	509
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	421
Vekt (kg)	29
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Faks

Faks	Std.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8
Dokument størrelse (min)	A6
Dokument størrelse (max)	A4
Minne: Maks (MB)	8
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	300
Grupperendning (maks destinasjoner)	100

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Ferdiggjører

Utmatnings kapasitet: maks (antall ark)	150
---	-----

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	600 x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Standard støttede operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Standard	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A4
Tid til første kopi, farge (sek)	18
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	10
E-sort	Std.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvitt	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	8
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokumentmater kapasitet (antall ark)	50
Filformater Standard	TIFF, PDF, JPEG
Scannerverktøy	Network Scanner Tool, TWAIN
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksmappe, USB minne

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	6000
Cyan (sider ved 5% dekk)	6000
Magenta (sider ved 5% dekk)	6000
Gul (sider ved 5% dekk)	6000

