

Empowered by Innovation

NEC

PREMIUM MOBILE PROJECTOR

NEC NP62



Meget kompakt lettvekt med flott design og mange automatiske features for alle typer presentasjoner

- USB viewer som støtter Bluetooth® overføring

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Projectors • LCDs • Plasmas • Projectors

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)
Lampe	200 W (170 W Eco mode)
Levetid lampe [t]	2500 (3500 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	3000 ANSI lumens (cirka 75% Eco mode)
Kontrast ¹	1600:1
Linse	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Projeksjonsavstand [m]	1,45 – 13,32
Projeksjonsfaktor	1,8 – 2,16 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60HZ); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimert; SDTV 480p/576p
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm; Utgang: 0,3 W Mono høyttaler
PC-styring	Inngang: 1 x Mini Din 8 pin (bøsning)
USB	1 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Zoom justering	Automatisk, manuell
Optisk zoom	1:1,2 Manuell
Fordeler	Automatisk fokus; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-40°); Automatisk power start; Automatisk signalgjenkjenning; BrilliantColor™ og VIDi teknologi; Digital zoom; Direct-Power-Off funksjon; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington lås; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; Tastaturlås; USB viewer som støtter Bluetooth® overføring (krever ekstra adapter); Wall Color Correction med whiteboard funksjon
Fjernkontroll	Automatisk bildejustering; Bildeformat; Fokus; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Mute funksjon; Sidekontroll; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Valg av direkte kilde
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	246 x 72 x 177 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	1,6
Strømtilførsel	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	300 normal modus / 235 Eco mode / 5 Stand-by mode
Støy [dB (A)]	32 / 37 (Eco / Normal)
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-437E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel; Bæreveske; Håndbok på 8 språk; Kortveiledning på 7 språk; Objektiv vernehette
Tilbehør	Bluetooth® adapter (NP01BA); Holdeinnretning for tak (NP02CM); Mus receiver (NP01MR); Reservelampe (NP09LP); YUV-kabel (ADP-CV1)

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com