

Laserprinter med skanner - Farge A3

MX-2651



MX-2651 A3-farge-enheten tilbyr en rekke alternativer og oppgraderinger som gjør den tilpasningsdyktig mot fremtidens behov.

- Print, kopi, scan, faks, lagre
- Sider pr minutt: 26 S/H 26 farge
- Papir kapasitet: Std 650 maks 6.300 ark
- Tiltbar 10.1" kontrollpanel med LCD skjerm med enkel UI modus for intuitiv navigasjon på MFP-en
- «Print Release»-funksjon gir brukerne mulighet til å sende og lagre dokumenter fra en hoved MFP og skrive ut fra enhver nettverkstilkoblet MFP
- Valgfri enkel pålogging gir enkel tilgang til offentlige skylagringstjenester
- Kortere oppvarmingstid bidrar til å redusere energiforbruket og øke produktiviteten
- Avanserte sikkerhetsfunksjoner

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	26
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	26
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (SRA3)	15
Teknologi	15
Papirstørrelse: min.	A5
Papirstørrelse: maks	SRA3
Papirvekt : min. (g/m ²)	60
Papirvekt: maks (g/m ²)	300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmingstid (sek)	20
Standardminne: maks (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	1,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	608
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	650
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	834
Vekt (kg)	79
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Faks

Faks	Opt.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3, G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne: Maks (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Grupperendning (maks destinasjoner)	500

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Opt.
Kompatibilitet	IEEE802.11b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Ferdiggjører

Utmatings kapasitet: min (antall ark)	500
Utmatings kapasitet: maks (antall ark)	3000
Stiftetkapasitet: maks (antall ark)	65
Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Støttede operativsystems tilvalg	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	6,7
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4,7
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Skannedestinasjoner	Skribebord, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Print, Kopi, Skann, Faks
Lagringmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)
Konfidensiell lagring	True

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	40000
Cyan (sider ved 5% dekk)	24000
Magenta (sider ved 5% dekk)	24000
Gul (sider ved 5% dekk)	24000

