

Laserprinter med skanner - Sort hvitt A3

MX-M3571



MX-M3571 A3 s/h enhet er en forbedret løsningsorientert MFP som optimaliserer produktivitet.

- 10.1 farge - og berøringskjerm med enkelt brukergrensesnitt gir enkel, intuitiv betjening.
- Sharp Application Portal for nedlasting av firmware og tilkoblingsoppdateringer.
- En bevegelses-sensor oppdager når brukere nærmer seg maskinen og sikrer at maskinen alltid er klar til bruk
- Kommunikasjonslamper viser MFP-status og en LED markør på dokumentmaterialet minner brukerne om å fjerne originaldokumenter
- Lagrede dokumenter er klar for utskrift fra hvilken som helst kompatibel nettverks MFP ved bruk av Print Release*¹
- Avansert databeskyttelse og tilgangskontroll med SSL-validering og hvitlisting
- Direkte print fra Microsoft® Office filer fra USB minnebrikke*²
- Fyll på papir uten at kopi/print jobber blir satt på pause
- Single sign-on gir enkel tilgang til offentlige skygningstjenester inkludert Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box og Dropbox
- Støtte for et sekundært LAN (valgfritt) gir samtidig støtte for to nettverk, inkludert en kombinasjon av trådløst og kablet nettverk
- OCR lar brukerne konvertere skannede dokumenter til redigerbare Microsoft® Office-filer og søkbare PDF-filer
- Tilkobling til mobile enheter via NFC eller QR koder®

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	35
Teknologi	17
Papirstørrelse: min.	A5
Papirstørrelse: maks	A3W
Papirvekt : min. (g/m ²)	60
Papirvekt: maks (g/m ²)	300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmingstid (sek)	14
Standardminne: maks (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	1,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	616
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	660
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	838
Vekt (kg)	72
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Faks

Faks	Opt.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne: Maks (MB)	1024
Minne: Maks (GB)	1
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Gruppesending (maks destinasjoner)	500

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Kapasitet: hoved og engendefinert mapper (antall sider)	20000
Kapasitet: hurtigmappe (antall sider)	10000
Lagrede jobber	Kopi, Print, Skann, Faks
Lagringsmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)
Konfidensiell lagring	True

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Toner Beholdning

Sort (sider ved 6 % dekk)	40000
---------------------------	-------

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Grensesnitt: Tilvalg	Secondary LAN support
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Standard	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4,5
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	1200 x 1200
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	2
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokumentmater kapasitet (antall ark)	150
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksmappe, USB minne

Ferdiggjører

Utmatnings kapasitet: min (antall ark)	500
Utmatnings kapasitet: maks (antall ark)	3000
Stiftekapasitet: maks (antall ark)	65
Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.

