

NEC MultiSync® LCD8205



82" Public Display Flagship für Digital Signage und anspruchsvolle Anwendungen im Hochkant- oder Querformat.

- 82-Zoll Public Display mit professionellem LCD-Panel
- Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte: 600 cd/m² / 2000:1
- Ausrichtung in Hoch- und Querformat möglich
- Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit
- Innovativer Überhitzungsschutz

Panel Technologie	S-PVA LCD
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1805,8 x 1015,7
Größe [Zoll/cm]	82 / 207
Pixelabstand [mm]	0,941 x 0,941
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	2000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	600
Reaktionszeit (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell), 8 (tr - tf)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	20 - 82 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	55 - 85
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x DVI-I; Analog: Composite (BNC + RCA); Analog: Component (BNC); Analog: 1 x S-Video; Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DVI-I
Audio-Eingang	1x HDMI; 3 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1x SPDIF (zu HDMI)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sicherheit und Ergonomie	CE; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL oder CSA; PSB; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	680 (typ.); 900 (max.)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 9,5 A/4,25 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	1200 x 800; M8; 400 mm, 200 mm Abstand; 14 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 1926 x 1137 x 150
Rahmenbreite [mm]	59 (links und rechts); 59 (oben und unten)
Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 132
Vorteile	TileMatrix (4 x 4); Umgebungslightsensor für optimierte Helligkeit; Überhitzungsschutz
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	2x 7 Watt
Fernbedienung	RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Wandhalterungen	Optional: NEC W82
Lieferumfang	Display; Netzkabel; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)