

SHARP

Be Original.

Mini OPS HDBaseT Module



- ▶ MINI OPS TILLEGGSMODUL – DESIGNET OG UTVIKLET FOR SHARP
- ▶ "PLUG & GO" INSTALLASJON AV HDBASE T2.0, CAT 6 MOTTAGER
- ▶ STØTTER OVERFØRING AV HDMI VIDEOSIGNAL OPPTIL 100M
- ▶ MAX OPPLØSNING 4096 X 2160 VED 30HZ
- ▶ HÅNTERER I TILLEGG OVERFØRING AV EKSTRA LYDKILDE, USB, LAN OG RS232 SIGNAL
- ▶ HDCP PASS THROUGH
- ▶ PÅLITELIG, LONG-LIFE FUNKSJONALITET MED INDUSTRIGRADERTE KOMPONENTER

PN-ZB03H Mini OPS HDBaseT modul er skreddersydd etter nøyaktige krav fra Sharp og tillater overføring av HDMI-video og andre signaler over lange avstander direkte til skjerm.

Mini OPS designet gjør det mulig å få til ekte "Plug & Go" med rask tilkobling og øyeblikkelig tilgang uten unødvendig kabling, strømforsyninger eller andre eksterne enheter.

PN-ZB03H er det naturlige valget for å ta i bruk en HDBase T2.0 mottager med direkte kobling mot en Sharp skjerm. Enheten støtter 4K UHD oppløsning ved 30Hz, samt HDCP-standarden mot ulovlig kopiering.

PN-ZB03H HDBaseT2.0 mottageren er en perfekt løsning for Sharp skjermen som benyttes og som er fysisk langt borte fra opprinnelig HDMI signalkilde.

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ Produktdimensjoner (B x D x H) (mm): **103.6 x 30 x 118.2**
- ▶ Supported Standard: **HDBaseT 2.0**
- ▶ Maximum Resolution: **4096 x 2160 (30hz)**
- ▶ Transmission Distance (m): **100**
- ▶ Copy Protection: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE: ✓
- ▶ Driftstemperatur (°C): **0°C to 45°C**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ USB: **1 x USB 2.0**
- ▶ LAN Port: **LAN x1 (10BASEe-T/100BASE-TX)**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (DCV): **DC IN 12-19V**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **28**
- ▶ MTBF (hours): **50,000**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ Audio: **Internal Mini-OPS Connector**
- ▶ Video: **Internal Mini-OPS Connector**

www.sharp.no

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS
Tlf: 22 88 42 90
info.no@sharp.eu
www.sharp.no