

NEC MultiSync® LCD1990FX




- Profesjonell LCD-monitor med S-IPS (Super-Inplane-Switching) TFT display
- Ultratynn ramme (12 mm)
- L-formet frontknapp teknologi for intuitiv OSD kontroll
- ambix™ teknologi – sikkerhetsinvestering med analog/digital interface(VGA, DVI-I) med 2 innganger samtidig
- Rask responstid 14 ms (grå til grå)
- RapidMotion funksjonen garanterer en jevn fremvisning av bevegelige bilder
- AmbiBright: Ergonomisk og strømsparende lyssensor
- Stabil og utmerket bildekvalitet med NTAA (avansert auto-justering uten berøring)
- ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ (150 mm)
- CableComp - automatisk signalkompensasjon av lange kabler og svake signaler; CableComp for best bildekvalitet gjennom automatisk signalkompensasjon av lange kabler og svake signaler
- TORO™ Design: Skjermrotering 90° (portrett mulighet)
- Hurtigløselig stativ
- VESA montering og håndtak for enkel håndtering, også med VESA armer
- Lavt strømforbruk for redusering av totalkostnadene (TCO)
- Økomoduser
- Intelligent selvdiagnosefunksjoner



NEC MultiSync® LCD1990FX

Panel teknologi	S-IPS TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19,0/48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel	178° horisontal / 178° vertikal (type ved kontrastforhold for detaljer 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	800:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	14 (grå til grå), 18 (11 hvit / svart; 7 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Andre bildeoppløsninger	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital/ analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Brukermeny; Ekspansjonsmodus; Fargetemperaturkontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømforvaltning; Kombinasjonstaster; Kontrast; Luminans; Monitorinformasjoner; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Skjerm Sperre for manager (SOM); Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO'03; TÜV ergonomisk godkjent; TÜV GS; C-tick; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel feilklasser II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merke; PSB; RoHS
Strømkrav i modus [W]	40 (maks.)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 1
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopleing [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	150
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (Landskapmodus)
Skjermhelling [°]	-5 til +30
Sving [°]	-170 til +170
Skråskjær bredde [mm]	12 venstre/høyre
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Vekt [kg]	9,0
Spesialutrustning	AmbiBright; ambix™; Auto kontrast; CableComp; DDC-CI; Direkte skarphet og kontrast; Hurtigløselig stativ og håndtak; L-formet frontknappeteknologi; NaViSet® og NaViSet® Administrator kompatibel; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); RapidMotion; Rask responstid; Selvd Diagnose; Strøm av timer; TORO™ Design; Økomoduser
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 90
Fargeversjoner	Sølvfront ramme, lysegrått kabinett bak; Svartfront ramme, svart kabinett bak
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Salgskontorliste; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007