



- ▶ 60" (152 CM DIAGONAL SCREEN SIZE)
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ 2000 CD/M<sup>2</sup> AND LOCAL DIMMING
- ▶ BEZEL ONLY 19,8 MM
- ▶ 24/7 50.000 HOURS LIFE TIME MAX.
- ▶ 5.000:1 CONTRAST RATIO
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN CAPABILITY (ENLARGEMENT)
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

Sharp's large-format, high-performance and high-brightness LCD monitors are designed to meet the diverse needs of business users and boast solid reliability, superb durability, and easy operation. They come in a wide range of sizes with a choice of portrait or landscape installation, allowing customers to choose the monitor best suited to location and purpose. Not only are Sharp LCD monitors a dynamic and effective way to convey information, but they also add visual impact to offices and public spaces, with the added advantage of low power consumption. Also, Sharp's UV2A technology, found in the PN-A601, delivers extremely deep blacks and bright, vivid colours while offering additional energy savings through efficient use of light from the backlight. Just another reason why Sharp LCD monitors are such a dependable way to broaden business potential . . .

## DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **UV2A, local dimming**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1,920 X 1,080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **60/152.5**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **LED, Full Array**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **2000**
- ▶ Kontrastforhold: **1,000, 000: 1 (local dimming set to HIGH)5,000:1 (without local dimming)**
- ▶ Displayfarger: **1.06b**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms: **6**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) CR >10: **176/176**

## STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strømførbud (W) (Drift MAX): **620**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0 - 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 - 80**
- ▶ Varmestraling (BTU/h) MAX: **2115,4**

## VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **19.8**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **19.8**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1.374 x 793 x 147**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **45**

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Kompositt: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **2 (OPT PN-ZB01)**

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1 (OPT PN-ZB01)**

## NØKKELSPEKIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Lokal dimming: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **10 x 10**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **BLACK**
- ▶ Lysstyrkesensor: ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓

## SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Tilstedeværelse av bly (Akseptabel bruk av RoHS-direktivet): ✓

## INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**
- ▶ Ekstern høyttaler: **10W+10W (OPT PN-ZB01)**

[www.sharp.no](http://www.sharp.no)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS  
TLF: 22 88 42 90  
INFO.NO@SHARP.EU  
WWW.SHARP.NO