

NEC MultiSync MA431



- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromsprentasjoner.
- Trygg i offentlige rom – et bakdeksel av metall og avansert varmebehandling sikrer trygg bruk i offentlige rom hvor brannsikkerhet er lovpålagt.
- Klar for virksomhetskritisk heldøgnsdrift – utvalget av komponenter i industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig
- Stort fargespekter – høyt ytende panelteknologi leverer et større spekter av farger for en overlegen visuell opplevelse.
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av relevante visuelle parametere gir tilgang til full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	43 / 108
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m ²)	500
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	70 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	11
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15.6
Produkt dimensjoner (B/H/D) mm	968.2 x 561 x 67.1
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,120 x 700 x 203
Produktvekt uten stand (Kg)	18.5
Forsendelsesvekt (Kg)	23

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3

