

Digital Signage

NEC MULTISYNC M431



Intuitiv, profesjonell innholdsleverandør.

- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromspresentasjoner.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse
- Fremtidsrettet tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastrukturer.

Spesifikasjoner

Tilbehør

[AVSpecificationAccessories]	[remote-control-transmitter], [installation-set-up-manual], [power-cord], [hdmi-cable], [mounting-bracket], [tabletop-stand], [trolley-stand]
Shipping Content	[2-x-aaa-batteries], [display], [hdmi-cable], [power-cable], [remote-control], [setup-manual]
[AVSpecificationPanelTechnology]	IPS with Edge LED backlights
[AVSpecificationNativeResPixels]	3840 x 2160
[AVSpecificationAspectRatio]	16:9
[AVSpecificationBacklightTechnology]	Edge LED
[AVSpecificationBrightnessCdM]	500
[AVSpecificationContrastRatio]	8000:1
[AVSpecificationResponseTimeGreyToGreyAvgMs]	8
[AVSpecificationPixelPitchMm]	0,364
[AVSpecificationViewingAngle]	178
[AVSpecificationColourDepthBn]	1076 (10bit)
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsWidthMm]	1120
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsHeightMm]	700
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsDepthMm]	203
[AVSpecificationProductWeightWithStandKg]	18
[AVSpecificationShippingWeightKg]	23
[AVSpecificationConnectivityInputDisplayport]	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationScreenSizeInch]	43
[AVSpecificationScreenSizeCm]	108
Rammstørrelse (V/H) mm	11
Rammestørrelse (Ø) mm	16
Haze Level [%]	28

[AVSpecificationSpecialCharacteristics]	[dicom-simulation], [hdmi-arc], [powered-usb-port-10-w], [removable-logo]
[AVSpecification247OperationCertified]	True
[AVSpecificationLimitedManufacturersWarrantyYrs]	3
[AVSpecificationBuiltInSpeakersW]	10 + 10
[AVSpecificationPowerManagement]	True
[AVSpecificationEquipmentSpaceMounting]	True
[AVSpecificationCabinetColour]	[black]
[AVSpecificationTempSensor]	True
[AVSpecificationBrightnessSensor]	True
[AVSpecificationSchedulerTimer]	True
[AVSpecificationRemoteManagement]	True
[AVSpecificationOperatingVoltageAcv]	100-240
[AVSpecificationFreqHz]	50-60
[AVSpecificationPowerConsumptionWOperatingMax]	80
[AVSpecificationOperatingTempC]	0 - 40
[AVSpecificationStorageTempC]	-20 - 60
[AVSpecificationStorageHumidityMin]	10
[AVSpecificationStorageHumidityMax]	90
[AVSpecificationLandscape]	True
[AVSpecificationPortrait]	True
[AVSpecificationMountingVesaMm]	300 x 300 (FDMI)
[AVSpecificationMountingNumberOfPointsPitch]	4
[AVSpecificationMountingScrewSpecificationSizeMaxLength]M6	
RS232C INN	1
[AVSpecificationLanPort]	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationEnergyStar]	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

