

120" 8K UV²A LCD Electronic Display for professional use

8M-B120C



- 120" (304,8 cm) diagonal LCD
- HDR High Dynamic Range
- Brightness 600 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	LCD UV2A
Egen oppløsning (Pixeler)	7680 x 4320
Diagonal størrelse (tommer / cm)	120 / 304,8
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Kontrastforhold	3500:1
Displayfarger	10-Bit
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	6
Pixelstigning (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pixler pr. tomme (ppi)	73
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	176 / 176
Annet	Colour Gamut: BT2020 82%

STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	1520
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX	5186

INSTALLASJON

Liggende	.
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Annen	Digital Audio Out
-------	-------------------

TILBEHØR

Fjernkontrolltransmitter	STD
Driftsmanual	STD (e Manual)
Strømledning	STD
Monteringsbrakett	Yes
Gulvstativ	Yes
Monteringskruer for stativ	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batteri	STD AA x 2

NØKKELSPESIFIKASJONER

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	.
Innebygde høyttalere (W)	4x 10W, 2x 15W
Datamaskininngang- Plug and Play	.
Skapfarge	BLACK
Vifteløs	.
Viftekontroll	0
Temperatursensor	.
Flerspråklig OSD	.
Skjermjustering	.
Justering av fargetemperatur	.
Gamma-justering	.
Temperaturkontroll	.

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	27 / 27
Rammestørrelse (Ø/N) mm	27 / 27
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2940 / 1870 / 973
Produktvekt uten stand (Kg)	187
Produktvekt med stand (Kg)	206
Forsendelsesvekt (Kg)	380

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	No
LAN-port	Yes
USB	Yes

