

NEC MultiSync® LCD1970NX



- Profesjonell LCD-monitor med S-IPS (Super-Inplane-Switching) TFT display
- Smal ramme
- Stabil og utmerket bildekvalitet med NTAA (avansert auto-justering uten berøring)
- ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ (110 mm)
- NaViKey for intuitiv monitorsetup
- Kabelforvaltning
- Lavt strømforbruk for reduisering av total kostnadene (TCO)
- Sikkerhetsinvestering med analog/digital interface
- Hurtig respons Teknologi (18 ms)
- Universal installasjon (VESA standard)
- Dynamic Visual Mode (DVM) for forbedret kontrast og fargegjengivelse
- Strøm av timer
- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2



NEC MultiSync® LCD1970NX

Panel teknologi	S-IPS TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19/48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel	176° horisontal / 176° vertikal (type ved kontrastforhold for detaljer 10:1); 176° horisontal / 176° vertikal (type ved kontrastforhold for detaljer 5:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	800:1
Luminans (type) [cd/m²]	250 LCD modul ved 25 °C
Responstid (type) [ms]	18 (11 hvit / svart; 7 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Andre bildeoppløsninger	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperaturkontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømforvaltning; Kontrast; Luminans; Monitorinformasjoner; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Skjerm Sperre for manager (SOM); Språkvalg; sRGB
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO'03; TÜV ergonomisk godkjent; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/ Gost; UL/C-UL eller CSA; ISO 13406-2 (pixel feilklass II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	38 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	412,5 x 386,5 x 220
Skjermhelling [°]	-5 til +30
Sving [°]	-170 til +170
Skråskjær bredde [mm]	17,1
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Vekt [kg]	7,5
Spesialutrustning	analog/digital interface; Dynamic Visual Mode (DVM); Hurtig respons Teknologi; NaViKey; NaViSet® og NaViSet® Administrator kompatibel; sRGB støtte; Strøm av timer
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 70
Fargeversjoner	Sølvfront ramme, svart kabinett bak; Sølvfront ramme, lysegrått kabinett bak
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontorliste; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.no