

NEC MultiSync® EA241WM



Avansert kontormonitor med fremragende kvalitet, ergonomiske og økologiske egenskaper

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Allsidig og forenklet installasjon (VESA standard) med NaViSet og NaViKey
- Lavt energiforbruk med Eco modus og med enestående måler for brennstoffinnsparing

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	24,0 / 61,1
Pixel helling [mm]	0,270
Synsvinkel [°]	170 horisontal / 170 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	400
Responstid (type) [ms]	5
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 76,0
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Konnektorer	Digital: USB ver. 2.0 (4 ned / 1 opp); Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Audio Volume / Lock-Out; Autojustering; DV modus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star 5.0; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III
Strømkrav i modus [W]	52 (type); 38 (Eco mode 1)
Stand-by modus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,25 A/0,65 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling [°]	-5 til +30
Skjermhelling / Sving [°]	-170 til 170
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	559 x 547 x 272 Uten stativ: 558,6 x 366,2 x 89,0
Skråskjær bredde [mm]	19,1
Vekt [kg]	10,5; Uten stativ: 6,5
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Integrert USB hub; NaViSet® og NaViSet® Administrator; sRGB støtte
Lydfunksjoner	1W + 1W (De-activateable)
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96