

NEC MultiSync® LCD6520L



Profesjonelt LCD offentlig display for store applikasjoner med høy innvirkning - optimalisert for liggende orientering.

- 65-tommer skjerm med profesjonelt LCD panel
- Designet kun for landskapsorientering
- Regulerbare vifter, 3 vifter, for optimal drift i portrett montasje
- Valgfri innstikksplass
- 60.000 t levetid (bakgrunnsbelysning)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	ASV TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1428,4 x 803,5
Skjermstørrelse [inch/cm]	65 / 164
Pixel helling [mm]	0,7455 x 0,7455
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Bildesideforhold	16:9
Kontrastforhold for detaljer (type)	2000:1
Luminans (type) [cd/m²]	450
Responstid (type) [ms]	6 (grå til grå), 6 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video inngang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Digital: 1 x HDMI
Video utgang	Analog: 5 x BNC, kombinert (via BNC)
Lydinngang	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Lydutgang	2 x cinch (RCA)
Valgfri innstikksplass	DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; Built-In PC; HD-SDI; CAT 5 mottaker
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klasse A; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Strømkrav i modus [W]	590 (maks.)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	7
Strømforsytnng	VESA DPMS
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	400 x 400; 8 hull / 200 mm mellomrom, M8 skrue
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Med stativ: 1569,4 x 966,0 x 500,0 Uten stativ: 1569,4 x 921,0 x 221,6
Skråskjær bredde [mm]	68,0 venstre/høyre; 56,4 (topp og bunn)
Vekt [kg]	Med stativ: 88; Uten stativ: 83
Fordeler	AutoBright; Beskyttelse mot overoppheting med regulerbare vifter; Bilde i bilde; Bilde over bilde; CableComp (digital 30m, analog 100m); DICOM profil; Fargetemperatur; Mulighet for integrasjon av touch panel (berøringspanel); NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; PIN kode beskyttelse; Power Off timer; SCART støtte; Strømforsinkelse (Power On Delay); TileMatrix (5 x 5); Timer' funksjon (med RTC); Valgbar ID
Støttede TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
Lydfunksjoner	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Innhold	Display; Stativ; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com