

A3 farge MFP som er tilpasset dine fremtidige behov

MX-5051

Kontor MFP med forbedret sikkerhet som holder tritt med å endrede behov



- Print, kopi, skann, faks, lagre
- Papir kapasitet: Standard 650 maks 6.300 ark
- «Print Release»-funksjon gir brukerne mulighet til å sende og lagre dokumenter fra en hoved MFP og skrive ut fra enhver nettverkstilkoblet MFP
- Direkte utskrift fra Microsoft® Office filer fra USB minnepenner
- Sider pr minutt: 50 S/H 50 farge
- Tiltbar 10.1" kontrollpanel med LCD skjerm med enkel UI modus for intuitiv navigasjon på MFP'en
- Valgfri enkel pålogging gir enkel tilgang til offentlige skylagringstjenester
- Avansert data sikkerhet og tilgangskontroll til SSL validering og hvitelisting

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	50
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	50
Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A3)	26
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	26
Papirstørrelse: Min-Max	A5 - SRA3
Papirvekt (g/m ²)	55 - 300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmningstid (sek)	Colour 31, B / W 26
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Harddisk kapasitet (GB)	500
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	1,84
Mål (B x D x H) (mm)	608 x 650 x 834
Vekt (kg)	82

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	OPT
Arkiveringskapasitet - hovedmappe og egne mapper (sider)	20.000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10.000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid	2
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Overføringsoppløsning	203.2 x 97.8, Ultra fine 406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Grupperesending (maks destinasjoner)	500

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	OPT
Kompatibilitet	IEEE802.11n / g / b
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPI

Orginalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	4,8
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,7
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvitt	2
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nätverksmapp	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	1200 X 1200. 600 X 600, 9,600 (equivalent) x 600
Nätverksskriver (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10
Støttede operativsystems tilvalg	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Nettverksprotokoller	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/opsjon	STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	3000
Stiftekapasitet (ark) Max	65
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	40000
Cyan (sider ved 5% dekk)	24000
Magenta (sider ved 5% dekk)	24000
Gul (sider ved 5% dekk)	24000

