

DESKTOP PROJECTOR

NEC NP405



Ekstremt fleksibel, profesjonell LCD-projektor - spesielt tilpasset bruk i jobb- og utdanningssammenheng

- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA), 2600 ANSI Lumen
- Lave driftskostnader og klimamåler
- Rask og enkel betjening
- Forskjellige sikkerhetsfunksjoner
- Direkte PC-kontroll via Network RS-232 og VGA kabel

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	180 W AC (145 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	4000 (5000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	2600 ANSI Lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	500:1
Linse	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	53 (21") / 762 (300")
Projeksjonsavstand [m]	0,7 – 11
Projeksjonsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") komprimert; 1280 x 1024 (Maks. oppløsning av digital input)
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinner, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog; Utgang: 1 x 3.5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 7 (mono)
Zoom justering	Manuell / Manuell
Fordeler	Auto PÅ/AV; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-30°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Forstør; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetsslås; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; RS-232 styring; Tastaturlås; Trapeskorrektur (H=±40°, V=±30°); Tyverisikring; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll
Fjernkontroll	Autojustering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Bildejustering; Bildemodus; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/ tilbake); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	308 x 93,5 x 262 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	2,99
Strømtilførsel	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	239 normal modus / 195 Eco mode / 8 Nettverk stand-by modus / 0,7 Stand-by modus
Støy [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Garanti	Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdereinnetring for tak (NP08CM); Mus receiver (NP01MR); Reservelampe (NP14LP); Universalbraketter for takfeste (NP01/02/03/04/05UCM)







www.nec-display-solutions.no

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96