

NEC MultiSync® EA231WMi



Fult utstyrt Office dataskjerm med en fremragene display kvalitet og miljøvenlig

- 23W (16:9) IPS teknologi for en ekselent bildekvalitet, understøtter FullHD
- Økologi og ergonomi oppyller de nyeste standarder inkl. EPEAT Gold
- Informasjon om "Carbon Footprint" med det unike integrerte "Carbon Meter"
- Omgivelseslysensensor for optimal lysstyrke
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	IPS TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	23,0 / 58,4
Pixel helling [mm]	0,265
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1) 178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 5:1)
Bildesideforhold	16:9
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	270, (maks 300)
Responstid (type) [ms]	14
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 83
Vertikalfrekvens [Hz]	50 - 75
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DisplayPort; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin; Analog: USB (1 opp; [value 2] ned)
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Audio Volume / Lock-Out; AutoBrightness; Autojustering; DV modus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ energimerke; Energy Star 5.0; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 9241-307 (klasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	43 (type); 33 (Eco mode 1)
Stand-by modus [W]	< 0,5
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,05 A/0,55 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	-5 til +30 / -170 til +170; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	550 x 379 x 220 Uten stativ: 550,1 x 329,0 x 71,0
Skråskjær bredde [mm]	19,0
Vekt [kg]	Uten stativ: 5,8
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Integrert USB hub; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Omgivelseslysensensor for optimal lysstyrke; sRGB støtte; TORO™ Design; Windows Vista certified
Lydfunksjoner	1W + 1W (De-activateable)
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; USB kabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96