

NEC NP4100



- Fysisk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Kontrastforhållende: 2100:1 med DynamicBlack™
- Luminans: 6200 ANSI Lumens
- 5 vekselobjektiver med hurtiglukking som opsjon

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Teknologi	1 x 1,78 cm (0,7") DMD chip - DLP™ teknologi (bilsideforhold 4:3)
Lampe	2-lampesystem (2 x 280 W AC)
Levetid lampe [t]	2000 (3000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	6200 ANSI Lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	2100:1 med DynamicBlack™
Linse	Standardlevering uten objektiv
Diagonal: min. / maks. [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Projeksjonsavstand [m]	1,42 – 24,35 (med NP08ZL)
Projeksjonsfaktor	1,78 – 2,35 : 1 (med NP08ZL)
Frekvens	Horisontal: 15–90 Hz; vertikal: 50 – 85 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) komprimert; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
Computer Analog	Inngang: 1 x 5BNC, delt med komponentsignal (YPbPr); Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Inngang: 1 x DVI-D (med HDCP)
Component	Inngang: 1 x 3 RCA
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x RCA stereo; Inngang: 3 x cinch 3,5 mm; Utgang: 1 x cinch 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg (variabel) for datamaskin , komponent, video og S-video
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9-pinnere for ekstern kontrollenhet (GPIO); Inngang: 1 x D-sub 9-pinnere for ekstern kontrollenhet
Fjernkontroll	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm Stereo bøsning for lærerstyring
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
USB	1 x type B (for service)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Lyd [W]	2 x 3 (stereo)
Zoom justering	Motorisert / Motorisert
Fordeler	3 gangers sikkerhetssystem; 5 vekslobjektiver med hurtiglukking som opsjon; Direct-Power-Off funksjon; Fjernkontroll med laserpointer og musestyring; Full bevegelighet til alle sider; Hjelpfunksjon; LAN; Lens-Shift funksjon (maks. H± 0,1, V= 0,5); Plug&Play; Trapeskorrektur (H=±35°, V=±40°)
Fjernkontroll	Type RD432E; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Kontroll for PC-mus; Lampemodus-kontroll; Laserpointer; Sidekontroll; Styring av inngangskilder; Utblending av bilde; Zoom/Fokus og Lens Shift Kontroll
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	505 x 197 x 385 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	17,5
Strømtilførsel	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	690 normal dual lampemodus / 365 Normal-modus for enkel lampe / 310 Øko-modus for enkel lampe / 540 Eco Dual Lampemodus / 30 Nettverk stand-by modus / 1 Stand-by modus
Energiforbruk	maks. 2422 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Støy [dB (A)]	36 Normal-modus for enkel lampe; 32 Øko-modus for enkel lampe; 38 normal dual lampemodus; 34 eco dual lampemodus
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garanti	Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-432E); Nettkabel (3,6 m); Fjernkontrollkabel (10 m); 6-segment-fargehjul; Håndbok på 9 språk; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holderinnretning for tak (NP06CM); Reserverlampe (NP12LP); Alternative linser: NP10ZL (4,43-8,3:1); Alternative linser: NP08ZL (1,78-2,35:1); Alternative linser: NP07ZL (1,33-1,79:1); Alternative linser: NP09ZL (2,22-4,43:1); Alternative linser: NP06FL (0,77:1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.no

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96