

NEC NP4000



- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Lysstyrke: 5200 ANSI-lumen (normal dual lampemodus)
- Kontrastforhållande: 2100:1 med DynamicBlack™
- Lens shift funksjon (horisontal og vertikal)
- 5 vekselobjektiver med hurtiglukking som opsjon

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	1 x 1,78 cm (0,7") DMD chip - DLP™ teknologi (bilsideforhold 4:3)
Lampe	2-lampesystem (2 x 260 W AC)
Levetid lampe [t]	2000 (2500 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	5200 ANSI-lumen (normal dual lampemodus)
Kontrast ¹	2100:1 med DynamicBlack™
Linse	Standardlevering uten objektiv
Diagonal: min. / maks. [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Projeksjonsavstand [m]	1,42 – 24,35 (med NP08ZL)
Projeksjonsfaktor	1,78 – 2,35 : 1 (med NP08ZL)
Frekvens	Horisontal: 15–90 Hz; vertikal: 50 – 85 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 756 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimert
Computer Analog	Inngang: 1 x 5BNC, delt med komponentsignal (YPbPr); Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Inngang: 1 x DVI-D (med HDCP)
Component	Inngang: 1 x 3 RCA
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x RCA stereo; Inngang: 3 x cinch 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg (variabel) for datamaskin , komponent, video og S-video
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9-pinnere for ekstern kontrollenhet (GPIO); Inngang: 1 x D-sub 9-pinnere for ekstern kontrollenhet
Fjernkontroll	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm Stereo bøsning for lerretstyring
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
PC-Card	1 x CardBus, PCMCIA type II
USB	1 x type B (for service)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Lyd [W]	2 x 3 (stereo)
Zoom justering	Motorisert / Motorisert
Fordeler	5 vekselobjektiver med hurtiglukking som opsjon; Direct-Power-Off funksjon; Fjernkontroll med laserpointer og musestyring; Hjelpfunksjon; LAN; Lens-Shift funksjon (maks. H± 0,1, V= 0,5); Plug&Play; Sikkerhetsfunksjoner; Støtter Windows Vista Network Functions; Trapezkorrektur (H=±27°, V=±40°)
Fjernkontroll	Type RD432E; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Kontroll for PC-mus; Lampemodus-kontroll; Laserpointer; Sidekontroll; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Zoom/Fokus og Lens Shift Kontroll
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	505 x 197 x 385 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	16,5; 17 (med NP08ZL)
Strømtilførsel	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	640 normal dual lampemodus
Energiforbruk	maks. 2235 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Støy [dB (A)]	36 normal dual lampemodus; 34 eco dual lampemodus
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Utvidet garanti for varig bruk; Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa; Lampe: 6 måneder
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-432E); Nettkabel (3,6 m); Fjernkontrollkabel (10 m); 6-segment-fargehjul; Håndbok på 6 språk; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdeinnretning for tak (NP06CM); Reservelampe (NP04LP); Alternative linser: NP09ZL (2,22-4,43:1); Alternative linser: NP07ZL (1,33-1,79:1); Alternative linser: NP10ZL (4,43-8,3:1); Alternative linser: NP08ZL (1,78-2,35:1); Alternative linser: NP06FL (0,77:1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com