

NEC MultiSync E498



- Slank design og integrerte høyttalere – den estetiske designen er tiltalende å se på og legger til rette for enkel, rimelig installering.
- Uanstrengt avspilling av innhold – den integrerte USB-mediespilleren støtter flere ulike bilde- og videofilformater for enkel og frittstående avspilling av innhold.
- Frittstående bruk – skjermen er laget for ukomplisert, frittstående bruk med integrert USB-mediespiller, høyttalere og planleggingsfunksjonalitet.
- Fremtidsklar tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastrukturer.
- Profesjonell integrasjon – med essensiell RS232-funksjonalitet, IR- og knappelås og digital lydutgang S/PDIF, kan skjermen enkelt integreres i applikasjoner i offentlige miljøer.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	48,5 / 123,2
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	350
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Pixelstigning (mm H/V)	0.280
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	1

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	185
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to +60
Luftfuktighet (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 to 85

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 400mm x 200mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Yes

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	37.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	36.7
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	726.6 x 422.3 x 67.1
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	0.813 x 0.512 x 0.142 m
Produktvekt uten stand (Kg)	5.3

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Kompositt	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

