

This is Why



- ▶ 55" (139CM) DIAGONAL SCREEN SIZE WITH 24/7 OPERATION
- ▶ ONLY 3.5MM BEZEL BETWEEN ACTIVE AREAS (2.1MM / 1.4MM)
- ▶ SHARP'S UNIQUE UNIFORM COLOUR CORRECTION TECHNOLOGY (UCCT)
- ▶ BRIGHTNESS 700 CD/M2
- ▶ SHARP PROPRIETARY UV2A TFT PANEL
- ▶ DESIGNED FOR 24/7 OPERATION
- ▶ 1/D + 3/D LOOK UP TABLE
- ▶ LANDSCAPE & PORTRAIT INSTALLATION SUPPORT

Sharp's 55-inch full high-definition PN-V551 professional LCD monitor features a 3.5 mm ultra-slim bezel that gives you the flexibility to build video walls with the dimensions to grace virtually any commercial or public space. Whether installed in a shopping mall, hotel, control room, transport hub, or conference hall, a bank of these monitors will convey your message with overwhelming style and precision. Four monitors set up in a 2 x 2 configuration, for example, will let you display every last pixel of native 4K Ultra HD (3,840 x 2,160-pixel) content on the equivalent of a 110-inch screen. Sharp's UCCT (Uniform Colour Calibration Technology), ensures a perfect white point uniformity within each and across every display within the video wall.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **TFT-LCD**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **55/139**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **LED, full array**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastforhold: **3500:1**
- ▶ Displayfarger: **16,7 Million**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **8**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **178/178**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **210**
- ▶ Strømforbruk (W) (Standby): **0,50**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0-40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20-80**
- ▶ Varmestraling (BTU/h) MAX: **716,55**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **2,3/1,2**
- ▶ Videovegggramme (Innhold til innhold) mm: **3,5**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **27,5**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**
- ▶ Annen: **1 Control Kit Input Terminal via 3,5mm stereo jack**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**
- ▶ USB: **1**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Korrigeringsfunksjon for ramme: ✓
- ▶ Fjernstyring: ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitor kontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvikksølvinnhold (mg): **0,00**

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **VESA/4/400 x 400**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack: **1**

www.sharp.no

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO