

NEC MultiSync® LCD175M



Inngangsnivå kontor-monitorer - tilbyr stor fleksibilitet og sterke ergonomiske særtrekk.

- 17" (4:3) Høyeffektivt panel med bare to lyspunkter sparer mer enn 30 % energi.
- Unikt Carbon Meter for måling og kontroll av karbonavtrykk
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (50 mm)
- Analog/Digital Tilkobling
- Allsidig installasjon (VESA standard) med integrerte høyttalere (1+1 W)

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN+ film TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	17 / 43,27
Pixel helling [mm]	0,264
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 170 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	5
Farger [mil.]	16,7
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 76
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; Volum
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT™ Gold; CE; TCO 5.0; ERP; TÜV Ergonomics; TÜV GS; Energy Star 5.0; FCC klasse B; PCT/ Gost; UL/C-UL eller CSA; ISO 9241-307 (klasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	19 (type); 14 (Eco mode)
Stand-by modus [W]	< 0,4
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,4 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	10 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	50
Skjermhelling [°]	-5 til +30
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	368 x 358,5 x 230
Skråskjær bredde [mm]	14,2
Vekt [kg]	5,2
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	Carbon Savings Meter; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid; Windows 7 kompatibel
Lydfunksjoner	Integreerte høyttalere (1 W + 1 W); Hodetelefon
Fargeversjoner	Sølv front, svart kabinett Sølv front, hvit kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Lydkabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96