

# NEC NP200A



- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Lysstyrke: 2100 ANSI-lumen
- 4000 t. lampelevetid (Eco modus)
- Kontrastforhållande: 2000:1
- Forbedret fargegjengivelse

**see more.**

## NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologi</b>                    | 1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)                                                                                       |
| <b>Lampe</b>                        | 180 W DC                                                                                                                                     |
| <b>Levetid lampe [t]</b>            | 3500 (4000 Eco Mode)                                                                                                                         |
| <b>Lysstyrke <sup>1</sup></b>       | 2100 ANSI lumens                                                                                                                             |
| <b>Kontrast <sup>1</sup></b>        | 2000:1                                                                                                                                       |
| <b>Diagonal: min. / maks. [cm]</b>  | 70 / 769                                                                                                                                     |
| <b>Projeksjonsavstand [m]</b>       | 1,2 – 12                                                                                                                                     |
| <b>Projeksjonsfaktor</b>            | 1,95 – 2,15 : 1                                                                                                                              |
| <b>Frekvens</b>                     | Horisontal: 31,35–68,7 Hz; vertikal: 56 – 85 Hz                                                                                              |
| <b>Naturlig oppløsning</b>          | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                             |
| <b>Oppløsning støttet</b>           | 1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) komprimert                                                                               |
| <b>Computer Analog</b>              | Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr);<br>Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin                                       |
| <b>Video</b>                        | Inngang: 1 x RCA                                                                                                                             |
| <b>S-Video</b>                      | Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                  |
| <b>Lyd</b>                          | Inngang: 1 x cinch 3,5 mm                                                                                                                    |
| <b>Videosignaler</b>                | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M                                                                                       |
| <b>Lyd [W]</b>                      | 1 x 2 (mono)                                                                                                                                 |
| <b>Zoom justering</b>               | Manuell / Manuell                                                                                                                            |
| <b>Fordeler</b>                     | 5-segment-fargehjul; Lampe med lang levetid; Manuell, vertikal trapeskorrektur (V= ±40°); Plug&Play;<br>Velge- og låsefunksjon               |
| <b>Fjernkontroll</b>                | Freeze funksjon; Keystone justering; Mute funksjon; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital<br>bildeavsnittforstørrelse; Volumregulering |
| <b>Dimensjoner (B x H x D) [mm]</b> | 272 x 80 x 199 (uten føtter og optikk)                                                                                                       |
| <b>Vekt [kg]</b>                    | 2,3                                                                                                                                          |
| <b>Strømtilførsel</b>               | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                     |
| <b>Strømforbruk</b>                 | 228 maks. / 190 Eco mode / 7 Stand-by mode                                                                                                   |
| <b>Støy [dB (A)]</b>                | 33                                                                                                                                           |
| <b>Sikkerhet og ergonomi</b>        | CE; TÜV GS; RoHS                                                                                                                             |
| <b>Garanti</b>                      | Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utskiftningsservice); Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.                                        |
| <b>Innhold</b>                      | Projektor; IR-fjernkontroll; Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (1,8 m); Håndbok (CD-ROM);<br>Kortveiledning; Objektiv vernehette     |
| <b>Tilbehør</b>                     | Holdereinnetning for tak (NP09CM); Reserverlampe (NP10LP)                                                                                    |






**www.nec-display-solutions.no**

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696  
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29  
e-mail: [info@nec-displays-se.com](mailto:info@nec-displays-se.com)