

NEC MultiSync® EA191Me



Komplett utstyrte office-monitorer med enestående økologisk presentasjon og displaykvalitet

- Høy effektiv panelteknologi bare med 2 bakgrunsllys sparer mer enn 30 % energi
- Økologi og ergonomi oppyller de nyeste standarder inkl. EPEAT Gold
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19,0 / 48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 170 vertikal (ved kontrastforhold 10:1) 178 horisontal / 170 vertikal (ved kontrastforhold 5:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	4
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Audio Volume / Lock-Out; Autojustering; DV modus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	25 (type); 18 (Eco mode)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 0,5
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Integrert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	-5 til 15; -45 til 45; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	408,0 x 383,5 x 220,0
Skråskjær bredde [mm]	15,0
Vekt [kg]	7
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® og NaViSet® Administrator; sRGB støtte; TORO™ Design; Windows Vista certified
Lydfunksjoner	1W + 1W (De-activateable)
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com