

NEC NP60



- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Vekt: 1,6 kg
- Automatisk fokus, Keystone korrektur og signalgjenkjenning
- Off-Timer funksjon
- Passord sikkerhetssystem

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)
Lampe	220 W UHP AC (180 W UHP AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	2000 (3000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	3000 ANSI lumens (2400 ANSI lumens Eco mode)
Kontrast ¹	1600:1
Linse	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Projeksjonsavstand [m]	1,45 – 13,43
Projeksjonsfaktor	1,8 – 2,16 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz eller mer); vertikal: 50 – 85 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SUN); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimert; NTSC 15.7 kHz; PAL15.6 kHz; SDTV 480p/576p
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr)
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
PC-styring	Inngang: 1 x Mini Din 8 pin (bøsning)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Zoom justering	Manuell / Automatisk, manuell
Fordeleer	OSM i 20 språk (uten hjelpetekst); Automatisk fokus (ved 1,5–5,5 m distanse); Automatisk signalgjenkjenning; Automatisk digital vertikal trapeskorrektur (V= ±16°); Fargemanagement; IR-fjernkontroll med musestyring og presentasjonsfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Off-Timer; Passord sikkerhetssystem; Plug&Play; Quick-Start/Quick-Power-off- funksjon; Støtter Windows Vista Network Functions; Veggfargekorrektur
Fjernkontroll	Type RD-423E; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Mute funksjon; Sidekontroll; Valg av direkte kilde
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	246 x 72 x 177 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	1,6
Strømtilførsel	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	285 normal modus / 240 Eco mode / 6 Stand-by mode
Energiforbruk	maks. 970 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Støy [dB (A)]	< 35 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Apparat: 3 års service på stedet i hele Europa (utsiftningsservice); Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD 423E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (3 m); Bæreveske; Håndbok på 7 språk (CD-ROM); Kortveiledning på 6 språk; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdeinnretning for tak (NP02CM); Mus receiver (NP01MR); Reserverlampe (NP03LP); YUV-kabel (ADP-CV1)

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com