

NEC NP2200



- Fysisk opløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Lysstyrke: 4200 ANSI-lumen
- Lens shift-funktion (vertikal og horisontal)
- Linsevalgmuligheder

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Gengivelsesteknik	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD panel med MLA (billedformat 4:3)
Pære	300 W (264 W Eco Mode)
Pærens levetid [timer]	2000 (3000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	4200 ANSI-lumen (omtrent 88% Eco Mode)
Kontrastomfang ¹	600:1
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonal: min. / max. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projektionsafstand [m]	0,89 – 21,9
Projektionsfaktor	1,5 – 2,0 : 1
Frekvensgang	Horisontalt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz eller mere); Vertikalt: 50 – 120 Hz
Native opløsning	1024 x 768 (XGA)
Understøttede opløsninger	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 med Advanced AccuBlend™ Technology; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)
Computer analog	Indgang: 1 x 5BNC, delt med komponentsignal (YPbPr); Indgang: 1 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Computer digital	1 x DVI-D (med HDCP)
Video	Indgang: 1 x RCA
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 1 x RCA stereo til video og S-video; Indgang: 2 x 3,5 mm stereo minijack til computer, analog og digital; Udgang: 1 x 3,5 mm stereo minijack (variabel) til computer 1, 2, 3 (DVI-D), video eller S-video
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audiofunktioner [W]	2 x 5 (stereo)
Power focus	Manuel / Manuel
Specielle egenskaber	3-dobbelt sikkerhedssystem; 5 ekstra udskiftelige objektiver med hurtiglås; Auto Color-korrektion; Auto Power-ON Function; Carbon Savings Meter; Hjælp-funktion; IR-fjernbetjening; Keystone-korrektion (V=+/- 30°); LAN; Objektivskift-funktion (maks. H± 0,1, V= 0,5); On/Off Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Virtuel fjernbetjening for direkte pc-styring
Fjernbetjening	Typ RJ-45; Automatisk billedjustering; Billedformat-funktion; Eco-knap; Freeze-funktion; Hjælp-funktion; Picture-Mute-funktion; Siderstyring; Styring af indgangskilder; Trinløs digital forstørrelse af billedudsnit
Mål (B x H x D) [mm]	399 x 150 x 358 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	7,4
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug	381 Normal Mode / 334 Eco Mode / 0,5 stand-by modus
Brændværdi	Maks. 1351 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Driftsstøj [dB (A)]	34; < 30 Eco Mode
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garant	Projector: 3 years pan-European Service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 timer
Pakkens indhold	Projektor; IR-fjernbetjening; Mini D-SUB-signalkabel (1,8 m); Netkabel (1,8 m); Brugervejledning; Cd-rom med NEC-projektor User Supportware; Objektivdæksel
Valgfrit tilbehør	Hardcase (NP01TC); Loftsophæng (NP30UCM); Reservelampe (NP06LP); Udskiftelige objektiver: NP04ZL (3,0-4,8:1); Udskiftelige objektiver: NP05ZL (4,7-7,2:1); Udskiftelige objektiver: NP03ZL (1,9-3,1:1); Udskiftelige objektiver: NP02ZL (1,2-1,5:1); Udskiftelige objektiver: NP01FL (0,8:1)

¹ Ved overholdelse af ISO21118-2005

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 05/10

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com