

NEC MultiSync C750Q



- Fremtidsrettet skjerm med Open Modular Intelligence Expansion – utnytt potensialet i skjermen ved å integrere et av NECs valgmuligheter for OPS dokking-PC-er, Raspberry Pi Compute Module eller ulike s
- Brukervennlig – smart installasjons-, drifts- og vedlikeholdsfunksjonalitet sikrer presis ytelse gjennom hele skjermens levetid og sparer tid, arbeidskraft og ressurser.
- Fremtidssikret signaltilkobling og -behandling – mange innebygde inndataporter for UHD-oppløsning med 60 Hz oppdateringsfrekvens pluss automatisk oppskalering til UHD for andre signaler gir «pikselfri
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse
- Kostnadsbesparende enhetsadministrasjon – spar tid og krefter ved å administrere alle tilkoblede NEC-enheter fra ett sentralt sted ved hjelp av programvareverktøyet NaViSet Administrator 2.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189
Lysstyrke (cd/m2)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	195 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	20 to 80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.8
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	Without stand: 1,681 x 960 x 71
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,830 x 1,190 x 280
Produktvekt med stand (Kg)	53
Forsendelsesvekt (Kg)	65.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

