

Projektor

Sharp / NEC P605UL



- Ingen filterservice nødvendig – en fullstendig forseglet optisk laser-LCD-motor gir filterfri design som opprettholder den klare fargeskarpheten.
- Fremtidssikret inndatahåndtering – takket være 4K ved 30 Hz inndataprosessering.
- Risikogruppe 2 – på grunn av oppfyllingen av kravene til risikogruppe 2 er det ikke nødvendig med ekstra sikkerhetstiltak.
- Lavt støynivå – med 19 dB* vil den stillegående teknologien ikke forstyrre møtene dine.
- Ingen lampebytter – opptil 20 000 timer vedlikeholdsfri drift mulig på grunn av laserlyskilden.

Specifications

PANEL OPPLØSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast oppløsning 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO INNGANGER

HDMI •

AUDIO INNGANGER

Ingång: 1 x 3,5 mm; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo •
jackkontakt

Via HDMI-Inngang •

BILDE DATA

Lysstyrke ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard 6000
(ANSI Lumen)

Kontrastomfang 600000:1

Projektor lampe (W) / Lampens levetid 20000 2

[timmar] ECO-Mode (h) / Lampens levetid
[timmar] (h)

Fan 19 dB ECO / 25 dB

Ienbygget objektiv / Utbyttbart objektiv - / •

Zoom-Linse (Manuel/ Motordrevet) • / -

Lens Shift (H/V) • / •

Keystone (automatiskt/manuellt) • / -

DIVERSE

Strømforbruk (V) / Strømforbruk, standard 100-240 / 357 / 257 / 0.3

(W) / Strømforbruk, ECO (W) / stand-by (W)

Mål (bredde x høyde x dybde) i mm 480 x 122 x 407

Vekt (kg) 9.7

DATA INNGANGER

HDMI •

15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •

LAN •

USB •

FARGESTANDARD

PAL 60/N/M • / • / •

SECAM •

NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TILLBEHØR

Fjernkontroll / Manual (CD-ROM) • / •

Strømkabel / PC Kabel • / -

