

Interaktiv skjerm

Sharp LM431



- For best-in-class berøringsytelse og verdi, tilbyr Sharp LM-serien funksjonsrike profesjonelle muligheter for små møterom og interaktive skiltapplikasjoner.
- Omedelbar samarbeid – den integrerte Android-PC-en har en kraftig startskjerm som lar deg rask og fleksibel tilgang til en rekke forhåndsinstallerte applikasjoner.
- Sikker og trygg – nyeste Android 14 SoC tilbyr et sikkert operativsystem som, sammen med ekstra sikkerhetsfunksjoner, oppfyller de høyeste IT-sikkerhetsstandardene.
- Pen-On-Paper brukeropplevelse – Glass uten mellomrom og den nyeste infrarøde berøringsteknologien muliggjør svært nøyaktig og responsiv skriving og tegning med opptil 20 berøringspunkter.
- Svært tilpassbar – en rekke innstillinger gjør det mulig å optimalisere skjermen for å møte behovene til forskjellige applikasjoner, fra små møterom og gruppearbeidsrom til berøringskilt og veivisnin

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	VA with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	43 / 108
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	4000:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	Infrared
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare coating
Skjermhardhet (H)	9
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Annet	Thermal-tempered, anti-glare coating; Zero Bonding
Thickness [mm]	3.1
Haze Level [%]	25
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (2.6mm / 6.8mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Yes

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	15
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	Without stand: 994 x 582 x 73

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
USB-C	1
DisplayPort	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	4

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; OSD rotation for portrait mode; Powered USB Port (65 W); Scheduler
Operating Time	18 / 7
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	110 shipping
Driftstemperatur (oC)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	400 x 400
Annen	Aluminum alloy (front side); metal (back side)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
USB-C	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Contents	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; Wireless Adapter
-------------------	--

