

NEC MultiSync® LCD2470WVX



Fullt utstyrt profesjonell bred (16:10) monitor med fremragende display-kvalitet og ergonomisk ytelse.

- Stabilisert og optimalisert bildekvalitet med NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) og TN TFT-display
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Analog/Digital Tilkobling
- Allsidig og forenklet installasjon (VESA standard) med NaViSet og NaViKey
- Ergonomen og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2

Panel teknologi	TN+ film TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	24,0 / 61,0
Pixel helling [mm]	0,270
Synsvinkel [°]	170 horisontal / 170 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	400
Responstid (type) [ms]	5 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,7
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 93,9
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 85
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/ C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	91 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 2,0
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,45 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	-5 til +30; -170 til +170; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	559 x 420 x 270
Skråskjær bredde [mm]	19,3
Vekt [kg]	12,4
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid; sRGB støtte; TORO™ Design
Lydfunksjoner	Ingen
Fargeversjoner	Sølv front, svart kabinett Sølv front, hvit kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com