

NEC MultiSync® E222W



Entry-level office-monitører i stor format (16:10 format) som tilbyr stor fleksibilitet og sterke ergonomiske fordeler

- 22" (16:10) Høyeffektivt panel med bare to lyspunkter sparer mer enn 30 % energi.
- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 9241-307
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
- Lavt energiforbruk med Eco-drift og det unike "Carbon-saving-meter"

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	22,0 / 55,9
Pixel helling [mm]	0,282
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	5
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; DV modus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Power Off timer; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; Energy Star 5.0; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 9241-307 (klasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	28 (type); 20 (Eco mode)
Stand-by modus [W]	0,5
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Integreert strømtilførsel
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	-5 til +15 / -45 til +45; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	508 x 385 x 214 Uten stativ: 507,8 x 332,1 x 71,8
Skråskjær bredde [mm]	16,0
Vekt [kg]	6,8; Uten stativ: 4,8
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; Carbon Savings Meter; NaViSet® og NaViSet® Administrator; sRGB støtte; TORO™ Design; Windows Vista certified; Økonomi moduser ("Eco")
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års qaranti inkludert bakgrunnsbelysning



Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96