

NEC MultiSync® EA191M



NEC MultiSync® EA191M - reduces costs and helps protect the environment

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm), sving (90°) og Pivot (portrett, 90° rotasjon)
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
- Stable and excellent picture quality with NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) and PVA TFT display

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	PVA TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19,0 / 48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1) 178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 5:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1500:1
Luminans (type) [cd/m²]	250
Responstid (type) [ms]	20
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Audio Volume / Lock-Out; Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; LED Brightness; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; sRGB; Økomoduser
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/energimerke; FCC klasse B; PCT/ Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkrav i modus [W]	39 (type); 27 (Eco mode 1); 55 (maks.)
Stand-by modus [W]	< 2
Strømtilførsel	100-120 V/220- V; 0,8 A/0,4 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling [°]	5 til 30
Skjermhelling / Sving [°]	170 til 170
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	408,0 x 383,5 x 220,0 Uten stativ: 408,0 x 338,0 x 65,0
Skråskjær bredde [mm]	15,0
Vekt [kg]	7; Uten stativ: 4,4
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; NaViSet® og NaViSet® Administrator; sRGB støtte; Windows 7 kompatibel; Windows Vista certified
Lydfunksjoner	1W + 1W (De-activateable)
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; Lydkabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96