

Sharp/ NEC MultiSync M321



- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Uhindret lesbarhet – ingen refleksjoner fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromspresentasjoner.
- Fremtidsrettet tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastrukturer.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	1920 x 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm)	32 / 80
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	450
Kontrastforhold	1100:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	40 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Innebygde høyttalere (W)	5 W + 5 W
Strømstyring	•
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	11.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	11.8 / 17.2
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	870 x 527 x 160
Produktvekt uten stand (Kg)	6.3
Forsendelsesvekt (Kg)	9.8

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
USB	1

