



- ▶ 90" (228,7 CM, DIAGONAL STØRRELSE) SKJERM FOR 24/7 DIGITAL SKILTING
- ▶ OPPLØSNING PÅ 1920 X 1080 PIKSLER MED LYSSTYRKE PÅ 700CD/M2
- ▶ ELEGANT, TYNN RAMME MED 2 INNEBYGDE 10W HØYTTALERE
- ▶ KONTRAST 4000:1
- ▶ LED, FULL ARRAY
- ▶ 24/7 DRIFT
- ▶ LIGGENDE OG STÅENDE INSTALLASJON
- ▶ SHARP UV2A DISPLAY TEKNOLOGI

Sharps PN-R serie setter en ny standard for funksjonkritisk anvendelse, samt muligheter for fleksible installasjoner. Skjermene er designet for bred anvendelse og med en lysstyrke på hele 700cd/m2 egner de seg meget godt til installasjoner i kontroll-rom, digital skilting i butikk, informasjonstavler, stedsangivelse, resepsjon, lobby og andre offentlige rom.

Den forbausende store skjermen (228.7 cm, diagonal størrelse) er designet for 24/7 digital skilting hvor høy grad av bakgrunnsbelysning er påkrevet. En pålitelig løsning med ekstraordinær lyd og bildekvalitet hvor PN-R903A setter høyeste mulige standard og til bruk for digital skilting, så og si hvor det måtte være.

Med den siste generasjonen av belysningsteknologi, som tillater bruk av ekstra tynne rammer og smale kabinettprofil, vil Sharps PN-R903A bli en elegant og attraktiv løsning i enhver situasjon hvor digital skilting er et mål. Produktet tilbyr usammenlignbar pålitelighet, kvalitet og enkel betjening samtidig som skjermen kan installeres i både stående eller liggende posisjon.

Den innebyggede loop-through-funksjonen via DisplayPort- og DVI-D forbindelsen gjør at enheter kan kobles sammen for å vise likt innhold. Dette er nok en grunn til at Sharps LCD-skjermer kan brukes til å øke forretningspotensialet.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **90/228.7**
- ▶ Sideforhold: **16 : 9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **LED Full Array**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastforhold: **4000:1**
- ▶ Displayfarger: **1.06b**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **6**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **176/176**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **660**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0 to 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 to 80**
- ▶ Varmestraling (BTU/h) MAX: **2253.52**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **35**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **27**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **75 kg**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Kompositt: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **2**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **10 x 10**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **BLACK**
- ▶ Viteløs: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitorkontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvikksølvinnhold (mg): **0**
- ▶ Tilstedeværelse av bly (Akseptabel bruk av RoHS-direktivet): ✓

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack: **1**

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS
Tlf: 22 88 42 90
info.no@sharp.eu
www.sharp.no