

DESKTOP PROJECTOR

NEC NP610S



Usedvanlig fleksibel, profesjonell LCD projektor med kort projeksjonssavstand, spesielt tilpasset bruk i arbeids- og utdanningssammenheng.

- Spesielt kort projeksjonsavstand
- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA), 2600 ANSI Lumen
- Lave driftskostnader og klimamåler
- Rask og enkel betjening
- Kontroll og overvåkning via nettverk og VGA-kabel

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Lampe	230 W AC (170 W AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	4000 (5000 Eco Mode) ¹
Lysstyrke ²	2600 ANSI Lumens (cirka 70% Eco mode)
Kontrast ²	600:1
Linse	F= 2,3, f= 9,7 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	152,4 (60") / 279,4 (110")
Projeksjonsavstand: min. / maks. [cm]	89,5 (35"); 166,5 (66")
Projeksjonsfaktor	0,74 : 1
Projeksjonsvinkel [°]	29
Frekvens	Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") komprimert; 1280 x 1024 (Maks. oppløsning av digital input)
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinner, kompatibel til komponent (YPbPr)
Computer Digital	Inngang: 1 x DVI-I (med HDCP)
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog og digital; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 7 (mono)
Zoom justering	Digital zoom / Manuell
Fordeler	Auto PÅ/AV; Automatisk og manuell keystone korleksjon (V= +/-20°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Kontroll og overvåkning via nettverk og RGB-kabel; LAN; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; RS-232 styring; Tastaturlås; Trapekorrektur (H=±40°, V= ±30°); Tyverisikring; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll
Fjernkontroll	Autojustering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Bildejustering; Bildemodus; Freeze funksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/tilbake); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	308 x 130 x 292 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	3,3
Strømtilførsel	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	294 normal modus / 228 Eco mode / 10 Nettverk stand-by modus / 0,7 Stand-by modus
Støy [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R
Garanti	Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	IR-fjernkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; DVI-VGA-adapter; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdeinnretning for tak (NP08CM); Mus receiver (NP01MR); Reservelampe (NP07LP); Universal Wall Mounts

² I tråd med ISO 21118-2005



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96