

NEC MultiSync® LCD3090WQXi



Moniteur LCD haut de gamme au format panoramique offrant des fonctionnalités développées et une ergonomie accrue.

- Moniteur pour chaque situation et chaque application en raison de ses fonctions polyvalentes comme AmbiBright, AutoBright, TileMatrix ou soutien HDCP
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (190 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Meilleure économie et coût total réduit pour le propre propriétaire avec fonctions multiples, telles que : modes économiques, planificateur, minuteur arrêt, guide clé OSD
- Extraordinaires fonctions telles que : CableComp, ColorComp ou X-light® Pro

[illegible]

Technologie de matrice	H-IPS (Horizontal IPS)
Taille [pouces/cm]	29,8 / 75,6
Gamut Couleur	102% NTSC
Pitch [mm]	0,251
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	350
Temps de réponse [ms]	6 (GTG), 12 (Typ.) (6 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 98,7 (numérique) / 24,0 - 93,8 (analogique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	2560 x 1600 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation électrique en mode [W]	143 (typ.); 117 (mode éco 1); 94 (mode éco 2)
Mode veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,76 A/0,77 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100; 200 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	190 (paysage)
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 687,3 x 478,6 - 668,6 x 342,8 Dimensions sans pied: 687,30 x 446,80 x 126,00
Largeur du cadre [mm]	22
Poids [kg]	Poids 19,1; Poids Sans pied: 14,40
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Ajustement automatique de la luminosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix3™; Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; Format Panoramique 16:10; GammaComp (12 Bit look up table) et 12 Bit correction de gamma; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); TileComp; TileMatrix; ToroDesign; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49. Fax: 01 47 69 92 86