

Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC ME502



For eksepsjonell ytelse i møterom og digitale skiltingløsninger, tilbyr ME-serien klassens beste visuelle ytelse og verdi for å støtte dine behov.

- Sømløs tilkobling – innebygd USB-C støtter Bring Your Own Device-arbeidsflyter, sikrer inkludering og øker produktiviteten, med en enkelt kabeltilkobling mellom bærbar PC og skjerm.
- Best lesbarhet – som bidrar til høy produktivitet i godt opplyste møterom, et filter med høy uklarhet eliminerer gjenskinn og refleksjoner fra vinduer og andre lyskilder.
- Rask inngangsdeteksjon – fjerner potensiell frustrasjon og jevner veien til produktive møteresultater, skjermen reagerer umiddelbart når en enhet kobles til.
- Tredjepartskompatibilitet – ikke bare en skjerm, men en klar løsning, kompatibel med populære arbeidsplass- og innholdsstyringssystemer gjennom den integrerte SoC-plattformen.
- Nye funksjoner klare – regelmessige OTA Android OS-oppdateringer sikrer tilgjengelighet av de nyeste funksjonene og systemsikkerhet.

Spesifikasjoner

Tilbehør

[AVSpecificationAccessories]	[remote-control-transmitter], [installation-set-up-manual], [power-cord], [hdmi-cable], [mounting-bracket], [tabletop-stand], [trolley-stand], [battery]
Shipping Content	[2-x-aaa-batteries], [display], [hdmi-cable], [power-cable], [remote-control], [setup-manual]

[AVSpecificationOperatingVoltageAcv]	100-240
[AVSpecificationFreqHz]	50-60
[AVSpecificationPowerConsumptionWOperatingMax]	85
[AVSpecificationOperatingTempC]	0 - 40
[AVSpecificationStorageTempC]	-20 - 60
[AVSpecificationStorageHumidityMin]	10
[AVSpecificationStorageHumidityMax]	90

[AVSpecificationShippingCartonDimensionsWidthMm]	1202
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsHeightMm]	719
[AVSpecificationShippingCartonDimensionsDepthMm]	156
[AVSpecificationProductWeightWithoutStandKg]	12
[AVSpecificationShippingWeightKg]	18

HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationAudioHeadphone35MmJack]	1

HDMI	3
[AVSpecificationConnectivityInputAudio35MmJack]	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

[AVSpecificationEnergyStar]	True
-----------------------------	------

[AVSpecificationPanelTechnology]	VA with Direct LED backlights
[AVSpecificationNativeResPixels]	3840 x 2160
[AVSpecificationAspectRatio]	16:9
[AVSpecificationBacklightTechnology]	LED
[AVSpecificationBrightnessCdM]	450
[AVSpecificationContrastRatio]	1200:1
[AVSpecificationResponseTimeGreyToGreyAvgMs]	6
[AVSpecificationViewingAngle]	178
[AVSpecificationColourDepthBn]	1073 (8bit + FRC)

[AVSpecificationSpecialCharacteristics]	[dicom-simulation], [hdmi-arc], [powered-usb-port-15-w], [removable-logo]
---	---

[AVSpecificationLimitedManufacturersWarrantyYrs]	3
[AVSpecificationBuiltInSpeakersW]	10 + 10
[AVSpecificationPowerManagement]	True
[AVSpecificationEquipmentSpaceMounting]	True
[AVSpecificationCabinetColour]	[black]
[AVSpecificationSchedulerTimer]	True

[AVSpecificationLandscape]	True
[AVSpecificationPortrait]	True
[AVSpecificationMountingVesaMm]	400 x 400 (FDMI)
[AVSpecificationMountingNumberOfPointsPitch]	4
[AVSpecificationMountingScrewSpecificationSizeMaxLength]M6	

RS232C INN	1
[AVSpecificationLanPort]	1
USB	4

[AVSpecificationScreenSizeInch]	50
[AVSpecificationScreenSizeCm]	126

Rammstørrelse (V/H) mm	10
Rammestørrelse (Ø) mm	10

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------