

Sort/hvitt Fiery® produksjonssystem

MX-M1055

Uanstrengt effektivitet og Fiery®-klar for overlegen kontroll



- Høyvolum produksjon
- Papirkapasitet: Std 3100 Max 13500
- Stor, fullt justerbar 15.4" berøringsskjerm med Sharps prisbelønte integrerte skriverserver og intuitive berøringskontroll av alle innstillinger.
- Ett-touch, dedikert Fiery gateway tast på berøringsskjermen, gir direkte tilgang til Fiery Command Workstation.
- Sider per minutt: 105 B / W
- Kraftig og slitesterk, Fiery® klar produksjonsutskriftssystem som leverer effektivitet gjennom hele arbeidsflyten fra begynnelse til slutt for maksimal produktivitet og lavere driftskostnader.
- Full kompatibilitet med EFI Fiery arbeidsflyt og den aller nyeste Fiery® printserveren som et alternativ.
- Omfattende etterbehandlingsalternativer og SRA3 kompatibilitet for profesjonell in-house dokumentproduksjon.

Spesifikasjoner

GENERELT

Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	105
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	52
Papirstørrelse: Min-Max	SRA3 - A5R
Papirvekt (g/m ²)	52 - 300
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	13500
Oppvarmingstid (sek)	210
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	1000
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	2,99
Mål, basis enhet (B x D x H) (mm)	1084 x 790 x 1237
Mål, full konfigurasjon (B x D x H) (mm)	5982 x 790 x 1551
Vekt (kg)	295

DOKUMENTATER

Originalkapasitet (ark)	250
Arkmater hastighet: S/H	120 (simplex)200 (duplex)
Arkmater hastighet: Farge	120 (simplex)200 (duplex)

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	STD
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	35000
Arkiveringskapasitet- hurtigmappe (sider)	10000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 6 % dekk)	120000
---------------------------	--------

KOPIMASKIN

Orginalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,2
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skriver (dpi)	1200 x 1200
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10 (5E / 5R)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Filformater	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Scannerverktøy	Sharp OSA Network Scanner Tool
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Skann destinasjon - nettverksmappe	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Utbedret Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Grensesnitt standard/opsjon	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Supporterte OS Std	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Nettverksprotokoller	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL standard/opsjon	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 136 (PS3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet, utenhet	4000
Stiftekapasitet (ark) Max	100
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT
GBC Hulling	OPT
Ilegger	OPT
Brette enhet	OPT

