

Interactive Display

NEC MultiSync ME551 IR



- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Pålitelig og holdbar – termisk temperert glass med antirefleksbelegg motstår vandalisme og sikrer perfekt lesbarhet med redusert gjenskinn og minimal synlighet av fingeravtrykk.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser
- Inspirerende ytelse gir bedre brukeropplevelse – den raske, stabile og robuste berøringsytelsen støtter opptil 20 berøringspunkter.
- Fremtidsrettet tilkoblingsfunksjonalitet – digitale og analoge signalinnganger for en rekke bransjestandarder som gir fleksibel integrering i eksisterende AV-infrastrukturer.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	50 / 125.7
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	400
Kontrastforhold	> 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Response Time (typ.) [ms]	8

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	Infrared Touch
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare
Skjermhardhet (H)	7
Kompatibilitet for operativsystem	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	92 (+ / - 2 %)
Haze Level [%]	4
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	No
Windows Ink	No

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	18.95
Rammestørrelse (Ø/N) mm	20
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,143 x 661.5 x 80
Produktvekt uten stand (Kg)	27.8

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Strømstyring	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	120 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 35
Luftfuktighet (%)	20-80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Penn	Yes
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

