

- 46-tommer skjerm med profesjonelt full HD panel
- DisplayPort og Ethernet støtter alle nye grensesnitt
- Sensor for optimal grad av omgivelseslys
- Avansert flertrinns overhetingsbeskyttelse med to termostatkontrollerte vifter
- Valgfri innstikksplass

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel teknologi                      | S-PVA TFT                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aktivt skjermområde (b x h) [mm]     | 1018,4 x 572,5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skjermstørrelse [inch/cm]            | 46 / 117                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pixel helling [mm]                   | 0,530 x 0,530                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Synsvinkel [°]                       | 178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildesideforhold                     | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luminans (type) [cd/m²]              | 450                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Responstid (type) [ms]               | 8 (grå til grå), 16 (6 hvit / svart; 10 svart / hvit), 8 (tr - tf)                                                                                                                                                                                                             |
| Farger [mil.]                        | 16,77                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Horisontal synkfrekvens [kHz]        | 31,5 - 91,1 (analog og digital)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertikalfrekvens [Hz]                | 50,0 - 85,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optimal bildeoppløsning              | 1920 x 1080 ved 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Naturlig bildeoppløsning             | 1920 X 1080 ved 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oppløsning støttet                   | 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                             |
| Video inngang                        | Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DisplayPort                                                                                                          |
| Video utgang                         | Analog: 1 x BNC kompositt av; Analog: 5 x BNC for RGBHV, komponent og kompositt; Analog: Kompositt (BNC)                                                                                                                                                                       |
| Lydinngang                           | 2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lydutgang                            | 1 x cinch (RCA)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valgfri innstikksplass               | DVBT-tuner; Innebygget PC; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; HD-SDI; CAT 5 mottaker                                                                                                                                             |
| Plug & Play                          | VESA DDC2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sikkerhet og ergonomi                | CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS                                                                                                                                                                                |
| Strømkrav i modus [W]                | 200 (at 500 cd/m2) (typ.); 280 (maks.)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strømforvaltning                     | VESA DPMS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strømtilførsel                       | 100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; intern strømforsyning                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C] | +5 til +40 (påvirkning på maks. lysstyrke)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]  | 20 til 80                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VESA kopling [mm]                    | 300 x 300; M6; 4 hull                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensjoner (B x H x D) [mm]         | Uten stativ: 1112,8 x 659,4 x 142,5                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt [kg]                            | Uten stativ: 29,8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fordeleer                            | Automatisk beskyttelse mot overoppheting; brukerdefinert input prioriteres; brukerdefinert inputbetegnelse; Brukerkontrollerte vifter med hastighets- og trinnvis kontroll; Carbon Footprint Meter; Hurtigendring av input; OSD rotasjon for portrettmodus; PIP med 2 PC input |
| Støttede TV-standarder (ingen tuner) | SECAM; PAL; NTSC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Videomoduser (ingen tuner)           | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)                                                                                                                                                                               |
| Lydfunksjoner                        | Optional Speakers (15 W + 15 W)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fjernkontroll                        | Ethernet; RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/Ci); Fjernkontroll                                                                                                                                                                                      |
| Fargeversjoner                       | Silver Black, bakside i sort                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innhold                              | Display; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)                                                                                                                                                                                    |
| Stativ                               | Valgfritt                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garanti                              | 3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning                                                                                                                                                                                                                                     |



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo  
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96