

NEC PE401H

CODE DE COMMANDE : 60003447

NEC PE401H Professional Projector

La résolution 1080p et le contraste 2000:1 offrent une qualité d'image exceptionnelle avec un excellent rendu des détails et une qualité de visionnage supérieure des films et vidéos. Le projecteur prend en charge la 3D HDMI et permet de lire le contenu 3D des lecteurs Blu-Ray avec une qualité d'image époustouflante. Grâce à son format compact et son grand zoom optique de 1,7x, vous pouvez installer le projecteur n'importe où dans la pièce : très discret, il s'intègre facilement sans exiger trop de changements de configuration. Un grand nombre d'options d'entrée vous permettent de connecter tous types de signaux d'entrée numériques et analogiques. L'adaptateur Intel® WiDi en option vous permet de transmettre des contenus audio et vidéo sans fil, à grande vitesse et avec une qualité exceptionnelle.

Avec ses 4000 ANSI lumens, ce projecteur ultra-compact offre une excellente luminosité et s'adapte parfaitement aux écrans de 300" max, ce qui en fait une solution idéale pour les moyennes et les grandes salles de réunion et les salles de cours dans l'enseignement supérieur.



AVANTAGES PRODUIT

Projection sur grand écran à un prix abordable - la solution idéale pour les grandes salles des entreprises ou les auditoriums des établissements d'enseignement.

Connectivité totale et fonction lecteur média - restez en phase avec les modes de lecture actuels grâce aux nombreuses interfaces et à la compatibilité avec les principaux formats de lecture média.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Conçu pour restituer les images en **Full HD**, il vous permet de voir les plus petits détails.
- **La haute luminosité** vous permet de projeter des images sur des écrans de grandes dimensions et d'améliorer l'audience. Avec son format compact, le projecteur s'intègre dans la pièce de manière discrète.
- Vous bénéficiez d'une **plus grande flexibilité** d'installation du projecteur et pouvez positionner le projecteur de manière à ce qu'il reste discret, sans trop modifier la configuration de la pièce. Le remplacement des projecteurs fixés au plafond est plus facile car vous n'avez généralement pas besoin de changer l'emplacement du support.
- **Différentes entrées** (HDMI, vidéo, S-Vidéo, ordinateur et audio) vous permettent de connecter tous types de signaux d'entrée analogiques et numériques, par exemple des lecteurs DVD et Blu-Ray, des ordinateurs de bureau et portables, des chaînes audio et des visualiseurs.
- **Un adaptateur Intel® WiDi en option** vous permet de transmettre des contenus audio et vidéo sans fil, à grande vitesse et avec une qualité exceptionnelle, sans vous encombrer de câbles entre les différents éléments.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

agrandir, Barre de sécurité, Correction de la couleur murale, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V=±40°), Crestron RoomView, Encoche de sécurité Kensington, fonction d'extinction directe, LAN, Menu OSD en 20 langues, NaViSet Administrator 2, Protection par mot de passe, Support entièrement 3D DLP ® LINK, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Verrouillage du clavier



- Efficacité énergétique

arrêt programmable par minuterie; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Dispositif marche/arrêt automatique; Fonctions Central Asset Management et minuterie avec le logiciel gratuit PC Control Utility
- Matériaux écologiques

Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger
- Normes écologiques

ErP compliant; RoHs compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC PE401H	
OPTIQUE	
Technologie d'affichage	1 x 1,65 cm (0,65") 2x puce(s) LVDS DMD
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD)
Ratio de Contraste ¹	2000:1
Luminosité ¹	4000 ANSI Lumen (75% mode éco)
Lampe	330 W UHP AC (248 W UHP AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3300 mode Eco)
Objectif	F= 2,4–3,29, f= 23,9–40,5 mm
Ratio de projection	1.6 – 2.72 : 1
Distance de projection [m]	1 – 11
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 762 / 300"; Minimum : 27,9 / 11"
Réglage du zoom	1 - 1,7
Focus	Manuel
Autres résolutions	Jusqu'à 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/i)
Plages de Fréquences	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) avec HDCP
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches; 1 x Réseau (RJ45, WiDi en option)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Type A (pour options); 1 x type B (pour le service)
Normes	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aspect (ratio); Correction trapézoïdale; Figement de l'image; Menu; Mise en route / Arrêt; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; Réglage du volume sonore; Set ID; Sélection de la source; Veille AV; Zoom numérique
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	0,5 Mode veille; 12 Mode veille réseau; 295 W (éco); 388 W (normal)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	350 x 105 x 281 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	4,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	31 / 36 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Haut-parleurs [W]	2 x 8 (stéréo)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Gaine de câble; Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Projecteur; Télécommande IR (RD - 452E)
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	Adaptateur pour Intel® WiDi (NP01WR); Lampe de remplacement (NP24LP); Montages plafond universels (NP02/03/04/05UCM); Récepteur de souris (NP01MR)

¹ En conformité avec la norme ISO21118:2005