

A4 sort hvit laserprinter

MX-B468P

Svært produktiv svart-hvitt-bedriftsskriver på startnivå.



- A4 svart/hvitt-skriver med hastigheter på opptil 44 spm og ekte 1200 x 1200 dpi utskrift
- Trådløs tilkobling gir enkel tilgang fra mobile enheter og fleksibel skriverplassering (tillegg)
- Flerlags sikkerhetsfunksjoner holder informasjonen trygg i dokumentet, på enheten og over nettverket. Pluss en rekke innebygde funksjoner styrker enheten mot angrep
- Trusted Platform Module (tilleggsutstyr) leverer autentisering, systemintegritetskontroller og kryptering
- Allsidig papirhåndtering; støtter et bredt utvalg av papir, inkludert kartong, konvolutter og små medier
- Konfigurer og overvåk enkelt viktig systeminformasjon via 2,4-tommers farge-LCD
- Det er enkelt å skrive ut fra mobile enheter med AirPrint
- Kompakt fotavtrykk med en utvidbar konfigurasjon med papirkapasitet på opptil 2000 ark
- Energistyringsfunksjoner reduserer strømforbruket i aktiv bruk eller hvilemodus

Spesifikasjoner

ALLMÄNT

Teknologi	Laser
Hastighet, svart/hvit sider pr. minutt (A4)	44
Papirstørrelse: Min-Max	A6 - A4
Papirvekt (g/m ²)	60 - 216
Papirskapasitet: standard (ark)	350
Papirskapasitet: max (ark)	2000
Minne standard (MB)	512
Harddisk	OPT
Harddisk kapasitet (GB)	128GB ISD
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220-240v
Energiforbruk (kW)	0.509
Mål (B x D x H) (mm)	399 x 390 x 264
Vekt (kg)	13.5

TRÅDLØST NETVÆRK

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	OPT
Kompatibilitet	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Tilgangsmodus	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Sikkerhet	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

NÄTVERKSSKRIVARE

Opplysning (dpi)	1200 x 1200
Grensesnitt Standard	STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Støttede operativsystem	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
PDL-emulering	PCL5e / PCL6 emulation, PostScript 3 emulation
Tilgjengelige fonter	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	31000
---------------------------	-------

