

Laserprinter med skanner - A4 farge

BP-C533WR



- 33 spm farge-MFP med 1200 x 1200 dpi utskriftsoppløsning gir sømløs integrasjon og tilkobling til skybaserte forretningsprosessapplikasjoner
- Skriv ut sikkert fra eller skann til offentlige skylagringstjenester raskt og enkelt med enkel pålogging
- 7.0" full flat colour LCD touchscreen with Easy UI mode and pinch and zoom capabilities to make even complex processes simple
- Hold dataene dine, enheten og nettverket ditt trygt med den valgfrie Bitdefender-programvaren for beskyttelse mot skadelig programvare
- Overlegen miljøytelse gir lavt strømforbruk i standby-modus og lav TEC-verdi
- Bransjeledende system- og databeskyttelsesfunksjoner, inkludert BIOS-basert sikkerhet og standard Trusted Platform Module sørger for at konfidensielle data holdes trygge
- Innebygd Microsoft® Teams-tilkobling styrker samarbeid ved å muliggjøre direkte og sikker tilgang til å skrive ut til eller skanne fra dine Microsoft® Teams-kanaler
- Samhandle med MFP-en direkte fra mobilenheten din via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC og QR-kode
- 7,0" farge LCD-berøringsskjerm med Easy UI-modus og zoomfunksjoner for å gjøre selv komplekse prosesser enkle
- Funksjonsrik maskinvare og løsningsplattform som støtter det hybride arbeidsmiljøet
- Skann opptil 40 bilder per minutt.

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	33
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	33
Papirstørrelse: Min-Max	A6 - A4
Papirvekt (g/m ²)	55 - 220
Papir kapasitet: Standard (ark)	550
Papir kapasitet: Max (ark)	2350
Oppvarmingstid (sek)	16
Kopieringsminne min/max (GB)	5
SSD	128 - 512
Dupleks	STD
Energiforbruk (kW)	1.84
Mål (B x D x H) (mm)	491 x 610 x 555
Vekt (kg)	38

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	50
-------------------------	----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	STD
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	20,000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10,000
Konfidensiell lagring	.

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	STD
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3 / G3
Overføringstid	2
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A4
Minne (GB)	4
Nummer registrering, hurtig oppringing	2,000

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	24000
Cyan (sider ved 5% dekk)	8000
Magenta (sider ved 5% dekk)	8000
Gul (sider ved 5% dekk)	8000

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A4
Tid til første kopi, farge (sek)	7.4
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	6.3
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9,999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	256
Zoom omfang (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (RSPF)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Skann destinasjon - skrivebord	.
Skann destinasjon - FTP, E-post	.
Scannerdestinasjoner nettverksmappe	.
Skann destinasjon - USB minne	.

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Grensesnitt standard/opsjon	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Nettverksprotokoller	TCP / IP
PDL standard/opsjon	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	STD
Kompatibilitet	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Sikkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

