

This is Why



- ▶ 60" (152CM) DIAGONAL SCREEN SIZE WITH 24/7 OPERATION
- ▶ ONLY 6.5MM BEZEL BETWEEN ACTIVE AREAS (4.1MM / 2.4MM)
- ▶ 1500CD/M2 AND LOCAL DIMMING
- ▶ SHARP PROPRIETARY UV2A TFT PANEL
- ▶ 50,000 HOURS LIFE TIME MAX.
- ▶ 5,000 : 1 CONTRAST RATIO
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN CAPABILITY (ENLARGEMENT) INTERNAL
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

The brand new PN-V602 ultra thin bezel model is mainly designed for video wall applications. This 152 cm (60") LCD-monitor can be used in a variety of signage and multi screen configurations. As a flexible solution with an almost seamless bezel, the PN-V602 sets a new standard for video wall displays.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **UV2A LCD**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1366 x 768**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **60/152,4**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **LED. Direct array**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **1.500**
- ▶ Kontrastforhold: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- ▶ Displayfarger: **16,7 million**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **6**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **176/176**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **510**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **0-40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20-80**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Videovegggramme (Innhold til innhold) mm: **6,5**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **45**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompositt: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **2 (OPT PN-ZB02)**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1 (OPT PN-ZB02)**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Lokal dimming: ✓
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Lysstyrkesensor: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Korrigeringsfunksjon for ramme: ✓
- ▶ Omvendt bildefunksjon: ✓
- ▶ Fjernstyring: ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitorkontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Horisontal: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**
- ▶ Ekstern høyttaler: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.no

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS NORGE AS
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO